

Ficha técnica :

JIB DE EXTENSÃO



Características técnicas

- Grande variedade de lanças de extensão de 600 kg / 1323 lb a 2000 kg / 4410 lb.
- Alcance frontal máximo de 4 m / 13 ft a 2,5 m / 8 ft.
- Segurança: gancho giratório autotravante homologado.
- Extensão de lança também disponível na versão de guincho.
- [A foto 3D no topo desta página é a referência P 600 - 921316].







Benefícios para o cliente

- Solução simples e leve para movimentar cargas suspensas.
- Perfeito para transportar e colocar vigas, armações e outros elementos leves e volumosos
- O seu design permite alcançar áreas estreitas e também melhora o alcance frontal do manipulador telescópico.
- Estrutura tubular projetada para uma relação peso / rigidez ideal.

Características técnicas		P 600	P 1000 c\ e reco	P 1500 c\ e reco	P 2000 c\ e reco
Distância ao centro de gravidade (mm)		-	1361	965	820
Capacidade					
Capacidade (kg)		600	1000	1500	2000
Weight					
Peso (kg)		210	210	165	190
Dimensões					
Alcance máx. (mm)		3746	3797	2677	2336
Peso e dimensões					
Altura total (mm)	h17	990	1547	1250	802
Comprimento total (mm)	l1	3947	4120	2956	2479
Largura (mm)		830	815	815	815
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		×	×	×	×

Máquina de compatibilidades		P 600	P 1000 c\ e reco	P 1500 c\ e reco	P 2000 c\ e reco
Número de referência		653228	-	-	-
MT 730 H		X	-	-	-
MT 735 75D ST5		X	-	-	-
MT 930 H		X	-	-	-
MT 935 75D ST5		X	-	-	-
MT 1135 75 D		X	-	-	-
MT 1135 H 100D		X	-	-	-
MT 1335 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 100D ST5		X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5		X	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5		X	-	-	-
MT 1440		X	-	-	-
MT 1440 A		X	-	-	-
MT 1440 e		X	-	-	-
MT 1440 easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 HA		X	-	-	-
MT 1440 ST5		X	-	-	-
MT 1840		X	-	-	-
MT 1840 A		X	-	-	-
MT 1840 e		X	-	-	-
MT 1840 easy ST5		X	-	-	-
MT 1840 HA		X	-	-	-
MT 1840 ST5		X	-	-	-
MT-X 735		X	-	-	-
MT-X 1135		X	-	-	-
MT-X 1440		X	-	-	-
MT-X 1440 A		X	-	-	-
MT-X 1840		X	-	-	-
MT-X 1840 A		X	-	-	-
MXT 840 P		X	-	-	-
MXT 1740 P		X	-	-	-
TX 408		X	-	-	-
TX 4017		X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD		X	-	-	-
MLT 845-120 OLD		X	-	-	-
MLTX 845-120 OLD		X	-	-	-
MLTX 845-120 H OLD		X	-	-	-
MT 733 Easy OLD		X	-	-	-
MT 930 HA OLD		X	-	-	-
MT 933 Easy OLD		X	-	-	-
MT 1033 easy OLD		X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1440 A ST4 OLD		X	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1440 HA ST4 OLD		X	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD		X	-	-	-
MT 1840 A STG4 OLD		X	-	-	-
MT 1840 HA ST4 OLD		X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD		X	-	-	-
MT-X 733 OLD		X	-	-	-
MT-X 733 Mining OLD		X	-	-	-
MT-X 1033 OLD		X	-	-	-
MT-X 1033 Mining OLD		X	-	-	-
MT-X 1440 A OLD		X	-	-	-
MT-X 1840 A OLD		X	-	-	-
Número de referência E-RECO		921316	921317	921319	921320

Máquina de compatibilidades	P 600	P 1000 c\ e reco	P 1500 c\ e reco	P 2000 c\ e reco
MRT 1645 75	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X
MRT 4080	X	X	-	X
MRT-X 1645	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X
MRT-X 4080	X	X	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes