

Ficha técnica :

# EXTENSIBLE JIB



## Customer benefits

- Simple & safe solution for the handling & the placement of roof trusses (packed or separated).
- User-friendly: dedicated truss hook & standard hook allowing the use as an extension jib.
- Maximum visibility during transport: adapted attachment design that allows driving the machine with a lowered machine boom.
- Increased safety with the dedicated truss hook: no need to climb on the trusses to release them once placed.
- Simple & durable attachment.







## Technical characteristics

- Capacity 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Safety: homologated rotating truss hook.
- Safety: self-locking, rotating homologated hook.
- Easy and safe manual extension.
- Integrated stabilizer for easy storage.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JE 6000 / 600 - 939995].

Technical characteristics		JE 6000 / 600
Distance to center of gravity (mm)		1516
Capacities		
Capacity (kg)		600
Capacity 2 (kg)		300
Capacity 3 (kg)		100
Weight		
Overall weight (kg)		265
Dimensions		
Max. outreach (mm)		3895
Max @ outreach 2 (mm)		4845
Max @ outreach 3 (mm)		5845
Weight and dimensions		
Overall length (mm)	11	4347
Width (mm)		815
Working Parameters		
Machine Equipment		✕

Compatibilidad de la máquina		JE 6000 / 600
Reference number		939995
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MT 730 H		X
MT 735 75D ST5		X
MT 930 H		X
MT 930 HA		X
MT 935 75D ST5		X
MT 1135 75 D		X
MT 1135 H 100D		X
MT 1335 75D ST5		X
MT 1335 100D ST5		X
MT 1335 H 75D ST5		X
MT 1335 H 100D ST5		X
MT-X 1440		X
MT-X 1440 A		X
MT-X 1840		X
MT-X 1840 A		X
MT 733 Easy <b>OLD</b>		X
MT 933 Easy <b>OLD</b>		X
MT 1033 easy <b>OLD</b>		X
MT 1135 <b>OLD</b>		X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>		X
MT 1335 <b>OLD</b>		X
MT 1440 <b>OLD</b>		X
MT 1440 A <b>OLD</b>		X
MT 1440 HA <b>OLD</b>		X
MT 1840 <b>OLD</b>		X
MT 1840 A <b>OLD</b>		X
MT 1840 HA <b>OLD</b>		X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes