

Ficha técnica :

PLUMÍN EXTENSIBLE



Características técnicas

- Capacity 600 kg/1323 lb @ 4 m/300 kg / 13 ft/662 lb @ 5 m/100 kg / 16 ft/212 lb @ 6 m / 20 ft.
- Safety: homologated rotating truss hook.
- Safety: self-locking, rotating homologated hook.
- Easy and safe manual extension.
- Integrated stabilizer for easy storage.







[The 3D picture at the top of this page is the reference JE 6000/600 - 939995].

Beneficios para el cliente

- Simple & safe solution for the handling & the placement of roof trusses (packed or separated).
- User-friendly: dedicated truss hook & standard hook allowing the use as an extension jib.
- Maximum visibility during transport: adapted attachment design that allows driving the machine with a lowered machine boom.
- Increased safety with the dedicated truss hook: no need to climb on the trusses to release them once placed.
- Simple & durable attachment.

Características técnicas		JE 6000 / 600
Distancia al centro de gravedad (mm)		1516
Capacidad		
Capacidad (kg)		600
Capacidad 2 (kg)		300
Capacidad 3 (kg)		100
Weight		
Peso (kg)		265
Dimensiones		
Alcance máx (mm)		3895
Alcance máx. 2 (mm)		4845
Alcance máx. 3 (mm)		5845
Peso y dimensión		
Longitud total (mm)	11	4347
Anchura (mm)		815
Parámetros de trabajo		
Equipamiento de máquina		✕

Compatibilidad de la máquina		JE 6000 / 600
Número de referencia		939995
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MT 730 H		X
MT 735 75D ST5		X
MT 930 H		X
MT 935 75D ST5		X
MT 1135 75 D		X
MT 1135		X
MT 1135 H 100D		X
MT 1335 75D ST5		X
MT 1335 100D ST5		X
MT 1335 H 75D ST5		X
MT 1335 H 100D ST5		X
MT 1335 HA 75D ST5		X
MT 1335 HA 100D ST5		X
MT 1440		X
MT 1440 e		X
MT 1840		X
MT 1840 e		X
MT-X 735		X
MT-X 1135		X
MT-X 1440		X
MT-X 1840		X
MT 733 Easy OLD		X
MT 930 HA OLD		X
MT 933 Easy OLD		X
MT 1033 easy OLD		X
MT 1135 H easy ST5 OLD		X
MT 1335 OLD		X
MT 1440 A ST4 OLD		X
MT 1440 HA ST4 OLD		X
MT 1840 A STG4 OLD		X
MT 1840 HA ST4 OLD		X
MT-X 1440 A OLD		X
MT-X 1840 A OLD		X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes