

Fiche technique :

EXTENSIBLE JIB



Customer benefits

- Maximum safety in people lifting.
- Positive work area for applications.
- Wide basket and substantial basket capacity.







Technical characteristics

- Capacity 600 kg/1323 lb @ 4 m/300 kg / 13 ft/662 lb @ 5 m/100 kg / 16 ft/212 lb @ 6 m / 20 ft.
- Safety: homologated rotating truss hook.
- Safety: self-locking, rotating homologated hook.
- Easy and safe manual extension.
- Integrated stabilizer for easy storage.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JE 6000/600 - 939995].

Technical characteristics		JE 6000 / 600	
Distance to center of gravity (mm)			1516
Capacities			
Capacity (kg)			600
Capacity 2 (kg)			300
Capacity 3 (kg)			100
Weight			
Overall weight (kg)			265
Dimensions			
Max. outreach (mm)			3895
Max @ outreach 2 (mm)			4845
Max @ outreach 3 (mm)			5845
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	11		4347
Width (mm)			815
Working Parameters			
Machine Equipment			×

Compatibilité machine		JE 6000 / 600	
Reference number			939995
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X
MRT-X 2260			X
MRT-X 2570			X
MRT-X 2660			X
MRT-X 3060			X
MRT-X 3570			X
MRT-X 3570 ES			X
MT 730 H			X
MT 735 75D ST5			X
MT 930 H			X
MT 930 HA			X
MT 935 75D ST5			X
MT 1135 75 D			X
MT 1135 H 100D			X
MT 1335 75D ST5			X
MT 1335 100D ST5			X
MT 1335 H 75D ST5			X
MT 1335 H 100D ST5			X
MT-X 1440			X
MT-X 1440 A			X
MT-X 1840			X
MT-X 1840 A			X
MT 733 Easy OLD			X
MT 933 Easy OLD			X
MT 1033 easy OLD			X
MT 1135 OLD			X
MT 1135 H easy ST5 OLD			X
MT 1335 OLD			X
MT 1440 OLD			X
MT 1440 A OLD			X
MT 1440 HA OLD			X
MT 1840 OLD			X
MT 1840 A OLD			X
MT 1840 HA OLD			X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes