

Scheda tecnica :

BRACCETTO SFILABILE



Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Area di lavoro positiva per le diverse applicazioni
- Cestello ampio e di grande capacità







Specifiche tecniche

- Portata 600 kg/1323 lb fino a 4 m/300 kg / 13 ft/662 lb fino a 5 m/100 kg / 16 ft/212 lb fino a 6 m / 20 ft.
- Sicurezza: gancio per travi rotante omologato.
- Sicurezza: gancio omologato autobloccante e rotante.
- Estensione manuale facile e sicura.
- Stabilizzatore integrato per una facile conservazione.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza JE 6000/600 - 939995].

| Specifiche tecniche | | JE 6000 / 600 |
|-------------------------------------|----|---------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 1516 |
| Capacità | | |
| Capacità (kg) | | 600 |
| Capacità 2 (kg) | | 300 |
| Capacità 3 (kg) | | 100 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 265 |
| Dimensions | | |
| Sbraccio massimo (mm) | | 3895 |
| Sbraccio max 2 (mm) | | 4845 |
| Sbraccio max 3 (mm) | | 5845 |
| Peso e dimensioni | | |
| Lunghezza totale (mm) | I1 | 4347 |
| Larghezza (mm) | | 815 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | | × |

| Compatibilità della macchina | | JE 6000 / 600 |
|-------------------------------|--|---------------|
| Codice | | 939995 |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |
| MT 730 H | | X |
| MT 735 75D ST5 | | X |
| MT 930 H | | X |
| MT 930 HA | | X |
| MT 935 75D ST5 | | X |
| MT 1135 75 D | | X |
| MT 1135 H 100D | | X |
| MT 1335 75D ST5 | | X |
| MT 1335 100D ST5 | | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | | X |
| MT-X 1440 | | X |
| MT-X 1440 A | | X |
| MT-X 1840 | | X |
| MT-X 1840 A | | X |
| MT 733 Easy OLD | | X |
| MT 933 Easy OLD | | X |
| MT 1033 easy OLD | | X |
| MT 1135 OLD | | X |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | | X |
| MT 1335 OLD | | X |
| MT 1440 OLD | | X |
| MT 1440 A OLD | | X |
| MT 1440 HA OLD | | X |
| MT 1840 OLD | | X |
| MT 1840 A OLD | | X |
| MT 1840 HA OLD | | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes