Scheda tecnica:

BRACCETTO SFILABILE



Specifiche tecniche

- Portata 600 kg/1323 lb fino a 4 m/300 kg / 13 ft/662 lb fino a 5 m/100 kg / 16 ft/212 lb fino a 6 m / 20 ft.
- · Sicurezza: gancio per travi rotante omologato.
- Sicurezza: gancio omologato autobloccante e rotante.
- Estensione manuale facile e sicura.
- Stabilizzatore integrato per una facile conservazione.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza JE 6000/600 - 939995].

Vantaggi per i clienti

- Soluzione semplice e sicura per la movimentazione; adatto per il posizionamento di capriate del tetto (imballate o separate).
- Di facile utilizzo: gancio per travi dedicato; gancio standard che ne consente l'utilizzo come braccio di prolunga.
- Massima visibilità durante il trasporto: design dell'accessorio adattato per consentire di guidare la macchina con il braccio della macchina ribassato.
- Maggiore sicurezza con il gancio per travi dedicato: non è necessario arrampicarsi sui tralicci per rilasciarli una volta posizionati.
- · Semplice; accessorio durevole.



		BRACEL 1 6 37 LABILE dicate in 6 novembre 2020 22:00 010
Specifiche tecniche		JE 6000 / 600
Distanza dal centro di gravità (mm)		1516
Capacità		
Capacità (kg)		600
Capacità 2 (kg)		300
Capacità 3 (kg)		100
Weight		
Peso (kg)		265
Dimensions		
Sbraccio massimo (mm)		3895
Sbraccio max 2 (mm)		4845
Sbraccio max 3 (mm)		5845
Peso e dimensioni		
Lunghezza totale (mm)	l1	4347
Larghezza (mm)		815
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		X

Compatibilità della macchina	JE 6000 / 600
Codice	939995
MRT 2260	х
MRT 2260 e	x
MRT 2570	X-
MRT 2660	x
MRT 2660 e	х
MRT 3060	х
MRT 3570	X-
MRT 3570 ES	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	x
MRT-X 3060	x
MRT-X 3570	x
MRT-X 3570 ES	x
MT 730 H	x
MT 735 75D ST5	x
MT 930 H	x
MT 930 HA	x
MT 935 75D ST5	x
MT 1135 75 D	x
MT 1135	x
MT 1135 H 100D	x
MT 1135 H easy ST5	x
MT 1335 75D ST5	X
MT 1335 100D ST5	x
MT 1335	x
MT 1335 H 75D ST5	x
MT 1335 H 100D ST5	x
MT 1335 HA 75D ST5	x
MT 1335 HA 100D ST5	x
MT 1440	x
MT 1440 A	x
MT 1440 e	X
MT 1440 HA	х
MT 1840	X
MT 1840 A	х
MT 1840 e	X
MT 1840 HA	х
MT-X 735	X
MT-X 1135	х
MT-X 1440	x
MT-X 1440 A	x
MT-X 1840	X
MT-X 1840 A	x
MT 733 Easy OLD	х
MT 933 Easy OLD	X
MT 1033 easy OLD	x

TABELLA DEI SIMBOLI						
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio	
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri	





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes