Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

## ВЫДВИЖНАЯ КРАН-БАЛКА



## Технические характеристики

- Грузоподъемность 600 кг при 4 м/300 кг при 5 м/100 кг при 6м.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся анкерный крюк.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Простое и безопасное ручное выдвижение.
- Встроенный стабилизатор для удобства хранения.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка ЈЕ 6000/600 - 939995].

## Потребительские преимущества


- Простой и безопасный инструмент для погрузочноразгрузочных работ и укладки стропил (вместе или раздельно).
- Удобство для оператора: специальный анкерный крюк; плюс стандартный крюк, позволяющий использовать его в качестве удлинителя стрелы.
- Максимальная видимость во время движения машины: адаптированная конструкция навесного оборудования позволяет опустить стрелу при управлении машиной.
- Повышенная безопасность анкерного крюка: нет необходимости залезать на стропила, чтобы освободить их после размещения.
- Прочное и долговечное навесное оборудование.



	M
Технические характеристики	JE 6000 / 600
Расстояние от центра тяжести (mm)	1516
Грузоподъемность	
Грузоподъемность (kg)	600
Грузоподъемность 2 (kg)	300
Грузоподъемность 3 (kg)	100
Bec	
Общий вес (kg)	265
Габаритные размеры	
Максимальный вылет (mm)	3895
Макс. при вылете стрелы 2 (mm)	4845
Макс. при вылете стрелы 3 (mm)	5845
Вес и размеры	
Общая длина (mm)	1 4347
Ширина (mm)	815
Рабочие характеристики	
Оборудование машины	X

Совместимость с машинами	JE 6000 / 600
Артикул	939995
MRT 2260	х
MRT 2260 e	x
MRT 2570	X-
MRT 2660	x
MRT 2660 e	х
MRT 3060	x
MRT 3570	X-
MRT 3570 ES	x
MRT-X 2260	X-
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	X-
MRT-X 3060	x
MRT-X 3570	x
MRT-X 3570 ES	x
MT 730 H	x
MT 735 75D ST5	x
MT 930 H	х
MT 930 HA	х
MT 935 75D ST5	х
MT 1135 75 D	x
MT 1135	x
MT 1135 H 100D	x
MT 1335 75D ST5	x
MT 1335 100D ST5	x
MT 1335 H 75D ST5	x
MT 1335 H 100D ST5	x
MT 1335 HA 75D ST5	x
MT 1335 HA 100D ST5	x
MT 1440	x
MT 1440 e	x
MT 1840	x
MT 1840 A	x
MT 1840 e	x
MT 1840 HA	x
MT-X 735	x
MT-X 1135	x
MT-X 1440	x
MT-X 1440 A	x
MT-X 1840	X
MT-X 1840 A	х
MT 733 Easy OLD	Х
MT 933 Easy OLD	Х
MT 1033 easy OLD	Х
MT 1135 H easy ST5 OLD	Х
MT 1335 <b>OLD</b>	Х
MT 1440 A <b>OLD</b>	Х
MT 1440 HA <b>OLD</b>	х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ						
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак	
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров	





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта