Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ВЫДВИЖНАЯ КРАН-БАЛКА



Технические характеристики

- Грузоподъемность 600 кг при 4 м/300 кг при 5 м/100 кг при 6м.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся анкерный
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Простое и безопасное ручное выдвижение.
- Встроенный стабилизатор для удобства хранения.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка ЈЕ 6000/600 - 939995].

Потребительские преимущества

- Простой и безопасный инструмент для погрузочноразгрузочных работ и укладки стропил (вместе или раздельно).
- Удобство для оператора: специальный анкерный крюк; плюс стандартный крюк, позволяющий использовать его в качестве удлинителя стрелы.
- Максимальная видимость во время движения машины: адаптированная конструкция навесного оборудования позволяет опустить стрелу при управлении машиной.
- Повышенная безопасность анкерного крюка: нет необходимости залезать на стропила, чтобы освободить их после размещения.
- Прочное и долговечное навесное оборудование.



| | выдывания объемы по у полоря 2020 г., с.20 с |
|-----------------------------------|--|
| Технические характеристики | JE 6000 / 600 |
| Расстояние от центра тяжести (mm) | 1516 |
| Грузоподъемность | |
| Грузоподъемность (kg) | 600 |
| Грузоподъемность 2 (kg) | 300 |
| Грузоподъемность 3 (kg) | 100 |
| Bec | |
| Общий вес (kg) | 265 |
| Габаритные размеры | |
| Максимальный вылет (mm) | 3895 |
| Макс. при вылете стрелы 2 (mm) | 4845 |
| Макс. при вылете стрелы 3 (mm) | 5845 |
| Вес и размеры | |
| Общая длина (mm) | 11 4347 |
| Ширина (mm) | 815 |
| Рабочие характеристики | |
| Оборудование машины | X |

| Совместимость с машинами | JE 6000 / 600 |
|--------------------------|---------------|
| Артикул | 93995 |
| MRT 2260 | x |
| MRT 2260 e | x |
| MRT 2570 | x |
| MRT 2660 | x |
| MRT 2660 e | x |
| MRT 3060 | x |
| MRT 3570 | x |
| MRT 3570 ES | x |
| MRT-X 2260 | x |
| MRT-X 2570 | x |
| MRT-X 2660 | x |
| MRT-X 3060 | x |
| MRT-X 3570 | x |
| MRT-X 3570 ES | x |
| MT 730 H | x |
| MT 735 75D ST5 | x |
| MT 930 H | x |
| MT 930 HA | x |
| MT 935 75D ST5 | x |
| MT 1135 75 D | x |
| MT 1135 | x |
| MT 1135 H 100D | x |
| MT 1135 H easy ST5 | x |
| MT 1335 75D ST5 | x |
| MT 1335 100D ST5 | x |
| MT 1335 | x |
| MT 1335 H 75D ST5 | x |
| MT 1335 H 100D ST5 | x |
| MT 1335 HA 75D ST5 | x |
| MT 1335 HA 100D ST5 | x |
| MT 1440 | x |
| MT 1440 A | x |
| MT 1440 e | x |
| MT 1440 HA | x |
| MT 1840 | x |
| MT 1840 A | x |
| MT 1840 e | x |
| MT 1840 HA | x |
| MT-X 735 | x |
| MT-X 1135 | x |
| MT-X 1440 | x |
| MT-X 1440 A | X |
| MT-X 1840 | x |
| MT-X 1840 A | x |
| MT 733 Easy OLD | X |
| MT 933 Easy OLD | X |
| MT 1033 easy OLD | X |
| | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|--|
| × | Не требуется предрасположенность | 88 | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак | | |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров | | |





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта