

Fiche technique :

# EXTENSIBLE JIB



## Customer benefits

- Simple & safe solution for the handling & the placement of roof trusses (packed or separated).
- User-friendly: dedicated truss hook & standard hook allowing the use as an extension jib.
- Maximum visibility during transport: adapted attachment design that allows driving the machine with a lowered machine boom.
- Increased safety with the dedicated truss hook: no need to climb on the trusses to release them once placed.
- Simple & durable attachment.

## Technical characteristics

- Capacity 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Safety: homologated rotating truss hook.
- Safety: self-locking, rotating homologated hook.
- Easy and safe manual extension.
- Integrated stabilizer for easy storage.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JE 6000 / 600 - 939995].

| Technical characteristics          |    | JE 6000 / 600 |
|------------------------------------|----|---------------|
| Distance to center of gravity (mm) |    | 1516          |
| Capacities                         |    |               |
| Capacity (kg)                      |    | 600           |
| Capacity 2 (kg)                    |    | 300           |
| Capacity 3 (kg)                    |    | 100           |
| Max. outreach (mm)                 |    | 3895          |
| Max @ outreach 2 (mm)              |    | 4845          |
| Max @ outreach 3 (mm)              |    | 5845          |
| Weight                             |    |               |
| Overall weight (kg)                |    | 265           |
| Weight and dimensions              |    |               |
| Overall length (mm)                | 11 | 4347          |
| Width (mm)                         |    | 815           |
| Working Parameters                 |    |               |
| Machine Equipment                  |    | ×             |

| Compatibilité machine         | JE 6000 / 600 |
|-------------------------------|---------------|
| Reference number              | 939995        |
| MRT 2260                      | X             |
| MRT 2260 e                    | X             |
| MRT 2570                      | X             |
| MRT 2660                      | X             |
| MRT 2660 e                    | X             |
| MRT 3060                      | X             |
| MRT 3570                      | X             |
| MRT 3570 ES                   | X             |
| MRT-X 2260                    | X             |
| MRT-X 2570                    | X             |
| MRT-X 2660                    | X             |
| MRT-X 3060                    | X             |
| MRT-X 3570                    | X             |
| MRT-X 3570 ES                 | X             |
| MT 730 H                      | X             |
| MT 735 75D ST5                | X             |
| MT 930 H                      | X             |
| MT 930 HA                     | X             |
| MT 935 75D ST5                | X             |
| MT 1135 75 D                  | X             |
| MT 1135 H 100D                | X             |
| MT 1335 75D ST5               | X             |
| MT 1335 100D ST5              | X             |
| MT 1335 H 75D ST5             | X             |
| MT 1335 H 100D ST5            | X             |
| MT-X 1440                     | X             |
| MT-X 1440 A                   | X             |
| MT-X 1840                     | X             |
| MT-X 1840 A                   | X             |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>        | X             |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>        | X             |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>       | X             |
| MT 1135 <b>OLD</b>            | X             |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b> | X             |
| MT 1335 <b>OLD</b>            | X             |
| MT 1440 <b>OLD</b>            | X             |
| MT 1440 A <b>OLD</b>          | X             |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>         | X             |
| MT 1840 <b>OLD</b>            | X             |
| MT 1840 A <b>OLD</b>          | X             |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>         | X             |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes