

Scheda tecnica :

EXTENSIBLE JIB



Customer benefits

- Simple & safe solution for the handling & the placement of roof trusses (packed or separated).
- User-friendly: dedicated truss hook & standard hook allowing the use as an extension jib.
- Maximum visibility during transport: adapted attachment design that allows driving the machine with a lowered machine boom.
- Increased safety with the dedicated truss hook: no need to climb on the trusses to release them once placed.
- Simple & durable attachment.

Technical characteristics

- Capacity 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Safety: homologated rotating truss hook.
- Safety: self-locking, rotating homologated hook.
- Easy and safe manual extension.
- Integrated stabilizer for easy storage.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JE 6000 / 600 - 939995].

Technical characteristics		JE 6000 / 600	
Distance to center of gravity (mm)			1516
Capacities			
Capacity (kg)			600
Capacity 2 (kg)			300
Capacity 3 (kg)			100
Max. outreach (mm)			3895
Max @ outreach 2 (mm)			4845
Max @ outreach 3 (mm)			5845
Weight			
Overall weight (kg)			265
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	11		4347
Width (mm)			815
Working Parameters			
Machine Equipment			✕

Compatibilità della macchina		JE 6000 / 600	
Reference number			939995
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X
MRT-X 2260			X
MRT-X 2570			X
MRT-X 2660			X
MRT-X 3060			X
MRT-X 3570			X
MRT-X 3570 ES			X
MT 730 H			X
MT 735 75D ST5			X
MT 930 H			X
MT 930 HA			X
MT 935 75D ST5			X
MT 1135 75 D			X
MT 1135 H 100D			X
MT 1335 75D ST5			X
MT 1335 100D ST5			X
MT 1335 H 75D ST5			X
MT 1335 H 100D ST5			X
MT-X 1440			X
MT-X 1440 A			X
MT-X 1840			X
MT-X 1840 A			X
MT 733 Easy OLD			X
MT 933 Easy OLD			X
MT 1033 easy OLD			X
MT 1135 OLD			X
MT 1135 H easy ST5 OLD			X
MT 1335 OLD			X
MT 1440 OLD			X
MT 1440 A OLD			X
MT 1440 HA OLD			X
MT 1840 OLD			X
MT 1840 A OLD			X
MT 1840 HA OLD			X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes