

Scheda tecnica :

# EXTENSIBLE JIB



## Customer benefits

- Simple & safe solution for the handling & the placement of roof trusses (packed or separated).
- User-friendly: dedicated truss hook & standard hook allowing the use as an extension jib.
- Maximum visibility during transport: adapted attachment design that allows driving the machine with a lowered machine boom.
- Increased safety with the dedicated truss hook: no need to climb on the trusses to release them once placed.
- Simple & durable attachment.

## Technical characteristics

- Capacity 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Safety: homologated rotating truss hook.
- Safety: self-locking, rotating homologated hook.
- Easy and safe manual extension.
- Integrated stabilizer for easy storage.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JE 6000 / 600 - 939995].

| Technical characteristics          |  | JE 6000 / 600 |  |
|------------------------------------|--|---------------|--|
| Distance to center of gravity (mm) |  | 1516          |  |
| Capacities                         |  |               |  |
| Capacity (kg)                      |  | 600           |  |
| Capacity 2 (kg)                    |  | 300           |  |
| Capacity 3 (kg)                    |  | 100           |  |
| Max. outreach (mm)                 |  | 3895          |  |
| Max @ outreach 2 (mm)              |  | 4845          |  |
| Max @ outreach 3 (mm)              |  | 5845          |  |
| Weight                             |  |               |  |
| Overall weight (kg)                |  | 265           |  |
| Weight and dimensions              |  |               |  |
| Overall length (mm)                |  | 4347          |  |
| Width (mm)                         |  | 815           |  |
| Working Parameters                 |  |               |  |
| Machine Equipment                  |  | ✕             |  |

| Compatibilità della macchina  |  | JE 6000 / 600 |  |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| Reference number              |  | 939995        |  |
| MRT 2260                      |  | X             |  |
| MRT 2260 e                    |  | X             |  |
| MRT 2570                      |  | X             |  |
| MRT 2660                      |  | X             |  |
| MRT 2660 e                    |  | X             |  |
| MRT 3060                      |  | X             |  |
| MRT 3570                      |  | X             |  |
| MRT 3570 ES                   |  | X             |  |
| MRT-X 2260                    |  | X             |  |
| MRT-X 2570                    |  | X             |  |
| MRT-X 2660                    |  | X             |  |
| MRT-X 3060                    |  | X             |  |
| MRT-X 3570                    |  | X             |  |
| MRT-X 3570 ES                 |  | X             |  |
| MT 730 H                      |  | X             |  |
| MT 735 75D ST5                |  | X             |  |
| MT 930 H                      |  | X             |  |
| MT 930 HA                     |  | X             |  |
| MT 935 75D ST5                |  | X             |  |
| MT 1135 75 D                  |  | X             |  |
| MT 1135 H 100D                |  | X             |  |
| MT 1335 75D ST5               |  | X             |  |
| MT 1335 100D ST5              |  | X             |  |
| MT 1335 H 75D ST5             |  | X             |  |
| MT 1335 H 100D ST5            |  | X             |  |
| MT-X 1440                     |  | X             |  |
| MT-X 1440 A                   |  | X             |  |
| MT-X 1840                     |  | X             |  |
| MT-X 1840 A                   |  | X             |  |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>        |  | X             |  |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>        |  | X             |  |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>       |  | X             |  |
| MT 1135 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b> |  | X             |  |
| MT 1335 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1440 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1440 A <b>OLD</b>          |  | X             |  |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>         |  | X             |  |
| MT 1840 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1840 A <b>OLD</b>          |  | X             |  |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>         |  | X             |  |

TABELLA DEI SIMBOLI

|                                                                                     |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritomo idraulico al serbatoio                                      |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes