

Technische fiche :

# UITSCHUIFBARE JIB



## Voordelen voor de klant

- Accessoire simple et efficace.
- Permet une pénétration précise et propre dans la matière grâce à ses dents arrondies.
- Manipulation de 2 balles rondes et 3 balles rectangulaires.
- Option : Porte dents baïonnettes garantissant une excellente stabilité lors de la manutention de balles rectangulaires.

## Technische kenmerken

- Capaciteit 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Veiligheid: speciaal gehomologeerd zelfsluitende draaihaak.
- Veiligheid: gehomologeerd en zelfsluitende standaard draaihaak.
- Eenvoudige en veilige manuele verlenging.
- Geïntegreerde steunvoet voor een eenvoudige stockage.

| Technische kenmerken         |    | JE 6000 / 600 |  |
|------------------------------|----|---------------|--|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) |    | 1516          |  |
| Hoedanigheid                 |    |               |  |
| Capaciteit (kg)              |    | 600           |  |
| Capaciteit 2 (kg)            |    | 300           |  |
| Capaciteit 3 (kg)            |    | 100           |  |
| Max. bereik (mm)             |    | 3895          |  |
| Max bij reiken 2 (mm)        |    | 4845          |  |
| Max bij reiken 3 (mm)        |    | 5845          |  |
| Weight                       |    |               |  |
| Gewicht (kg)                 |    | 265           |  |
| Gewicht en afmetingen        |    |               |  |
| Totale lengte (mm)           | I1 | 4347          |  |
| Breedte (mm)                 |    | 815           |  |
| Operationele parameters      |    |               |  |
| Machine-apparatuur           |    | ✕             |  |

| Machine compatibiliteit       |  | JE 6000 / 600 |  |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| Referentienummer              |  | 939995        |  |
| MRT 2260                      |  | X             |  |
| MRT 2260 e                    |  | X             |  |
| MRT 2570                      |  | X             |  |
| MRT 2660                      |  | X             |  |
| MRT 2660 e                    |  | X             |  |
| MRT 3060                      |  | X             |  |
| MRT 3570                      |  | X             |  |
| MRT 3570 ES                   |  | X             |  |
| MRT-X 2260                    |  | X             |  |
| MRT-X 2570                    |  | X             |  |
| MRT-X 2660                    |  | X             |  |
| MRT-X 3060                    |  | X             |  |
| MRT-X 3570                    |  | X             |  |
| MRT-X 3570 ES                 |  | X             |  |
| MT 730 H                      |  | X             |  |
| MT 735 75D ST5                |  | X             |  |
| MT 930 H                      |  | X             |  |
| MT 930 HA                     |  | X             |  |
| MT 935 75D ST5                |  | X             |  |
| MT 1135 75 D                  |  | X             |  |
| MT 1135 H 100D                |  | X             |  |
| MT 1335 75D ST5               |  | X             |  |
| MT 1335 100D ST5              |  | X             |  |
| MT 1335 H 75D ST5             |  | X             |  |
| MT 1335 H 100D ST5            |  | X             |  |
| MT-X 1440                     |  | X             |  |
| MT-X 1440 A                   |  | X             |  |
| MT-X 1840                     |  | X             |  |
| MT-X 1840 A                   |  | X             |  |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>        |  | X             |  |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>        |  | X             |  |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>       |  | X             |  |
| MT 1135 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b> |  | X             |  |
| MT 1335 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1440 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1440 A <b>OLD</b>          |  | X             |  |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>         |  | X             |  |
| MT 1840 <b>OLD</b>            |  | X             |  |
| MT 1840 A <b>OLD</b>          |  | X             |  |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>         |  | X             |  |

TABEL VAN SYMOLEN

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes