Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КРЮК



Технические характеристики

- Грузоподъемность от 4000 до 6000 кг.
- Крепление непосредственно на каретку.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка ЈН 2500 - 52579090].

Потребительские преимущества

- Простой и экономичный инструмент для работы с подвешенным грузом.
- Очень компактное навесное оборудование, не влияющее на устойчивость машины.
- Идеально подходит для транспортировки строительных элементов и других грузов, используемых на строительных и промышленных объектах.



_				
Технические характеристики		JH 2500	PC 50	PC 60
Расстояние от центра тяжести (mm)		229	166	160
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		2500	5000	6000
Bec				
Общий вес (kg)		85	115	120
Габаритные размеры				
Максимальный вылет (mm)		506	470	470
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	605	500	500
Общая длина (mm)	l1	654	606	606
Ширина (mm)		696	815	815
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		X	X	X

Оборудование машины			
Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60
Артикул	•	708544	939050
Каретка All-Tach®	52579090	-	
4-х точечное крепление навесного	52742070		
оборудования			
Евро каретка	52742071	•	•
AL230	X	•	•
AL320	Х	-	
AL330	Х	•	•
AL420	X	-	
AL430	X		
AL530	X		
ALT950		Х	
GCT 3-14	Х		
GCT 3-14 +	X		
MLA 2-25 H	X		
MLA 3-25 H	X		
MLA 3-25 H-C	X		
MLA 4-50 H			
	X		•
MLA 4-50 H-C	X		•
MLA 5-50 H	X	•	·
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	•
MLT 420-60 H	•	X	•
MLT 625-75 H	•	Х	
MLT 625 e		X	
MLT 630-115 (S2)		X	
MLT 630-115 V (S2)		X	
MLT 630-115 V CP (S2)		Х	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		Х	
MLT 730-115 V (S2)		X	
MLT 730-115 V CP (S2)		X	
MLT 733-115 (S2)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+	•	X	•
MLT 850-145 V+		Х	•
MLT 937-115 (S1)	•	X	•
MLT 940-140 V+ (S2)		X	•
MLT 961-160 V+ L	•	•	X
MLT 1041-145 PS+L	•	X	
MLT-X 625-75 H		X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	-
MLT-X 741 T LSU		X	
MLT-X 841 - 145 PS+		Х	
MLT-X 850-145 V+		X	
MLT-X 961-160 V+ L		•	X
MLT-X 1041-145 PS+L		X	-
MT 420 H		X	
MT 625 e			
		X	•
MT 625 H		X	·
MT 625 H Comfort	•	X	•
MT 625 HA		X	
MT 730 H	•	X	•
MT 735 75D ST5		X	
MT 930 H	•	X	
MT 935 75D ST5	•	X	
MT 1135 75 D		X	
MT 1135		X	
MT 1135 H 100D		X	
MT 1335 75D ST5		X	
MT 1335 100D ST5		X	
MT 1335 H 75D ST5		X	
MT 1335 H 100D ST5		X	
MIT 1999 II 1000 913		A	

		RITOR CC	зданный на то декаоря 2020 г., о.24 ото
Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1335 HA 75D ST5		Х	
MT 1335 HA 100D ST5	•	X	•
MT 1440		X	
MT 1440 A ST5		X	
MT 1440 e	•	X	•
MT 1440 easy ST5		Х	
MT 1440 HA ST5		Х	
	·		
MT 1440 ST5		X	
MT 1840		Х	
MT 1840 A 100D ST5 S1	•	X	•
MT 1840 A		X	
MT 1840 e		X	
MT 1840 easy ST5	•	X	•
MT 1840 HA		Х	
MT 1840 HA	·		
	:	X	
MT 1840 ST5		X	•
MT-X 733 Mining		Х	
MT-X 735	•	X	•
MT-X 1033 Mining		χ	
MT-X 1033 A Mining		X	
	•		·
MT-X 1135	•	X	•
MT-X 1440		Х	
MT-X 1440 A	-	X	
MT-X 1840	-	X	•
MT-X 1840 A		X	
ULM 412 H	X		•
ULM 412 H	X		
ULM 415 H	X		
		•	•
ULM 415 H	X	•	•
MHT-X 860 S2 OLD			Χ
MLA 4-50 H OLD	X		
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
	·		
MLT 961-145 V+ L OLD		Х	X
MLT-X 845-120 OLD		X	
MLT-X 845-120 H OLD			
		X	
MLT-X 961-145 V+ L OLD		Χ	X
MT 733 Easy OLD		X	
MT 933 Easy OLD	•	X	
MT 1033 easy OLD		X	
		Х	
MT 1135 ST5 OLD			
MT 1335 OLD		X	
MT 1335 ST5 OLD		X	
MT 1440 A OLD		X	
MT 1440 HA OLD		X	
MT-X 733 OLD		X	
MT-X 1033 OLD	<u> </u>	X	<u> </u>
Артикул E-RECO		921335	939050
MRT 1645 75	•	X	X
MRT 1645 115	•	X	X
MRT 1845 75		Х	X
MRT 1845 115	•	Х	X
MRT 2145 115		X	X
MRT 2260		Х	Х
MRT 2260 e	·	Х	X
MRT 2545 115		Х	Х
MRT 2570		X	 X
MRT 2660	·	Х	Х
MRT 2660 e		X	Х
MRT 3060			
		X	Х
MRT 3570		X	X
MRT 3570 ES		X	Х
MRT-X 1645	•	X	X
MRT-X 1845		X	X
MRT-X 2145		X	
	· ·		X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545		X	X
MRT-X 2570	•	X	X
MRT-X 2660		X	X
MRT-X 3060	·	Х	X
MRT-X 3570	·	Х	Х
MRT-X 3570 ES		Х	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	· .	X	•
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		Х	
MRT 2150 Privilege Plus OLD			
	-	Х	
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	X
_			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	·	Χ	

крюк Созданный на 18 декабря 2025 г., 3:24 UTC

		мтом осоданизм на то денаори 2020 гг, от 2 го 10		
Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		Х		
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X		
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X		
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	X	
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X		
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X		
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X		
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	X	
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X		
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X		
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X		
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X		
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта