

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КРЮК



## Технические характеристики

- Грузоподъемность от 4000 до 6000 кг.
- Крепление непосредственно на каретку.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка JH 2500 - 52579090].

## Потребительские преимущества







- Простой и экономичный инструмент для работы с подвешенным грузом.
- Очень компактное навесное оборудование, не влияющее на устойчивость машины.
- Идеально подходит для транспортировки строительных элементов и других грузов, используемых на строительных и промышленных объектах.

Технические характеристики		JH 2500	PC 50	PC 60
Расстояние от центра тяжести (mm)		229	166	160
<b>Грузоподъемность</b>				
Грузоподъемность (kg)		2500	5000	6000
<b>Вес</b>				
Общий вес (kg)		85	115	120
<b>Габаритные размеры</b>				
Максимальный вылет (mm)		506	470	470
<b>Вес и размеры</b>				
Общая высота (mm)	h17	605	500	500
Общая длина (mm)	l1	654	606	606
Ширина (mm)		696	815	815
<b>Рабочие характеристики</b>				
Оборудование машины		×	×	×

Совместимость с машинами		JH 2500	PC 50	PC 60
Артикул		-	708544	939050
Каретка All-Tach®		52579090	-	-
4-х точечное крепление навесного оборудования		52742070	-	-
Евро каретка		52742071	-	-
AL230		X	-	-
AL320		X	-	-
AL330		X	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
ALT950		-	X	-
GCT 3-14		X	-	-
GCT 3-14 +		X	-	-
MLA 2-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H-C		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X	-
MLT 420-60 H		-	X	-
MLT 625-75 H		-	X	-
MLT 625 e		-	X	-
MLT 630-115 (S2)		-	X	-
MLT 630-115 V (S2)		-	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)		-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)		-	X	-
MLT 730-115 V (S2)		-	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)		-	X	-
MLT 733-115 (S2)		-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 937-115 (S1)		-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 420 H		-	X	-
MT 625 e		-	X	-
MT 625 H		-	X	-
MT 625 H Comfort		-	X	-
MT 730 H		-	X	-
MT 735 75D ST5		-	X	-
MT 930 H		-	X	-
MT 935 75D ST5		-	X	-
MT 1135 75 D		-	X	-
MT 1135		-	X	-
MT 1135 H 100D		-	X	-
MT 1335 75D ST5		-	X	-
MT 1335 100D ST5		-	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5		-	X	-

Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-
MT 1440	-	X	-
MT 1440 e	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-
MT 1440 ST5	-	X	-
MT 1840	-	X	-
MT 1840 e	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-
MT 1840 ST5	-	X	-
MT-FX 735	-	X	-
MT-FX 1135	-	X	-
MT-FX 1440	-	X	-
MT-FX 1840	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	-	-	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MT 625 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 733 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 733 Mining <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 1033 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 1033 Mining <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 1033 A Mining <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT-FX 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-
<b>Артикул E-RECO</b>	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-FX 1645	-	X	X
MRT-FX 1845	-	X	X
MRT-FX 2145	-	X	X
MRT-FX 2260	-	X	X
MRT-FX 2545	-	X	X
MRT-FX 2570	-	X	X
MRT-FX 2660	-	X	X
MRT-FX 3060	-	X	X
MRT-FX 3570	-	X	X
MRT-FX 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-

Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта