


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КРЮК



Потребительские преимущества

- Простой и экономичный инструмент для работы с подвешенным грузом.
- Очень компактное навесное оборудование, не влияющее на устойчивость машины.
- Идеально подходит для транспортировки строительных элементов и других грузов, используемых на строительных и промышленных объектах.

Технические характеристики

- Грузоподъемность от 4000 до 6000 кг.
- Крепление непосредственно на каретку.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка JH 2500 - 52579090].

Технические характеристики		JH 2500	PC 50	PC 60
Расстояние от центра тяжести (mm)		229	166	160
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		2500	5000	6000
Вес				
Общий вес (kg)		85	115	120
Габаритные размеры				
Максимальный вылет (mm)		506	470	470
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	605	500	500
Общая длина (mm)	l1	654	606	606
Ширина (mm)		696	815	815
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		×	×	×

Совместимость с машинами		JH 2500	PC 50	PC 60
Артикул		-	708544	939050
Каретка All-Tach®	52579090	-	-	-
4-х точечное крепление навесного оборудования	52742070	-	-	-
Евро каретка	52742071	-	-	-
AL230	X	-	-	-
AL320	X	-	-	-
AL330	X	-	-	-
AL420	X	-	-	-
AL430	X	-	-	-
AL530	X	-	-	-
ALT950	-	-	X	-
GCT 3-14	X	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-
MLT 420-60 H	-	-	X	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	X	-
MLT 937-115	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	X	-
MT 420 H	-	-	X	-
MT 625 e	-	-	X	-
MT 625 H	-	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	-	X	-
MT 625 HA	-	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	-
MT 1135 75 D	-	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	X	-
MT 1840 ST5	-	-	X	-
MTX 733 Mining	-	-	X	-
MTX 735	-	-	X	-
MTX 1033 Mining	-	-	X	-
MTX 1033 A Mining	-	-	X	-
MTX 1135	-	-	X	-
MTX 1440	-	-	X	-
MTX 1440 A	-	-	X	-
MTX 1840	-	-	X	-
MTX 1840 A	-	-	X	-

Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHTX 860 S2 OLD	-	-	X
MLA 4-50 H OLD	X	-	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MLTX 845-120 OLD	-	X	-
MLTX 845-120 H OLD	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	X	-
MT 1440 OLD	-	X	-
MT 1440 A OLD	-	X	-
MT 1440 HA OLD	-	X	-
MT 1840 OLD	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	X	-
MT 1840 HA OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-
Артикул E-RECO	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X




ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ			
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия
			Гидравлическое возвращение в бак

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ



Электрическая
предрасположенность



Предрасположение платформы



Предрасположение манипулятора
шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта