

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КРЮК



## Потребительские преимущества

- Простой и экономичный инструмент для работы с подвешенным грузом.
- Очень компактное навесное оборудование, не влияющее на устойчивость машины.
- Идеально подходит для транспортировки строительных элементов и других грузов, используемых на строительных и промышленных объектах.

## Технические характеристики

- Грузоподъемность от 4000 до 6000 кг.
- Крепление непосредственно на каретку.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка JH 2500 - 52579090].

Технические характеристики		JH 2500	PC 50	PC 60
Расстояние от центра тяжести (mm)		229	166	160
<b>Грузоподъемность</b>				
Грузоподъемность (kg)		2500	5000	6000
<b>Вес</b>				
Общий вес (kg)		85	115	120
<b>Габаритные размеры</b>				
Максимальный вылет (mm)		506	470	470
<b>Вес и размеры</b>				
Общая высота (mm)	h17	605	500	500
Общая длина (mm)	l1	654	606	606
Ширина (mm)		696	815	815
<b>Рабочие характеристики</b>				
Оборудование машины		×	×	×

Совместимость с машинами		JH 2500	PC 50	PC 60
Артикул		-	708544	939050
Каретка All-Tach®	52579090	-	-	-
4-х точечное крепление навесного оборудования	52742070	-	-	-
Евро каретка	52742071	-	-	-
AL230	X	-	-	-
AL320	X	-	-	-
AL330	X	-	-	-
AL420	X	-	-	-
AL430	X	-	-	-
AL530	X	-	-	-
ALT950	-	-	X	-
GCT 3-14	X	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-
MLT 420-60 H	-	-	X	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	X	-
MLT 937-115	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	X	-
MT 420 H	-	-	X	-
MT 625 e	-	-	X	-
MT 625 H	-	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	-	X	-
MT 625 HA	-	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	-
MT 1135 75 D	-	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	X	-
MT 1840 ST5	-	-	X	-
MTX 733 Mining	-	-	X	-
MTX 735	-	-	X	-
MTX 1033 Mining	-	-	X	-
MTX 1033 A Mining	-	-	X	-
MTX 1135	-	-	X	-
MTX 1440	-	-	X	-
MTX 1440 A	-	-	X	-
MTX 1840	-	-	X	-
MTX 1840 A	-	-	X	-

Совместимость с машинами	JH 2500	PC 50	PC 60
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHTX 860 S2 <b>OLD</b>	-	-	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	X	-
<b>Артикул E-RECO</b>	-	<b>921335</b>	<b>939050</b>
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X




ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ			
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия
			Гидравлическое возвращение в бак

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ



Электрическая  
предрасположенность



Предрасположение платформы



Предрасположение манипулятора  
шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта