

Technisches Datenblatt :

SWING JIB






Customer benefits

- Easy load placement directly from the cab.
- Especially interesting to place loads in narrow spaces.
- Improves efficiency-less time wasted placing the machine.
- Placement through rotation, not side shift = load moves backward when the jib swings.

Technical characteristics

- Single-hook jib fitted with a 15°/15° rotation.
- Hydraulic rotation for more accuracy.
- Simple & strong attachment.
- Homologated, rotating self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PO 600 / 2500 - 784641].

| Technical characteristics | | PO 600 / 2500 | PO 1000 / 1500 | PO 2000 / 1000 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 720 | 450 | 243 |
| Capacities | | | | |
| Capacity (kg) | | 600 | 1000 | 2000 |
| Weight | | | | |
| Overall weight (kg) | | 320 | 275 | 255 |
| Dimensions | | | | |
| Max. outreach (mm) | | 2500 | 1500 | 1000 |
| Weight and dimensions | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 842 | 1056 | 842 |
| Overall length (mm) | l1 | 2874 | 1874 | 1374 |
| Width (mm) | | 830 | 830 | 830 |
| Working Parameters | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 15 | 15 | 15 |
| Rotation 2 (°) | | 15 | 15 | 15 |

| Maschinenkompatibilitäten | PO 600 / 2500 | PO 1000 / 1500 | PO 2000 / 1000 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Reference number | 784641 | 784642 | 784643 |
| MT 730 H | X | X | X |
| MT 735 75D ST5 | X | X | X |
| MT 930 H | X | X | X |
| MT 930 HA | X | X | X |
| MT 935 75D ST5 | X | X | X |
| MT 1135 75 D | X | X | X |
| MT 1135 H 100D | X | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | X | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | X | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | X | X |
| MT 1440 A ST5 | X | X | X |
| MT 1440 easy ST5 | X | X | X |
| MT 1440 HA ST5 | X | X | X |
| MT 1440 ST5 | X | X | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | X | X |
| MT 1840 easy ST5 | X | X | X |
| MT 1840 HA | X | X | X |
| MT 1840 ST5 | X | X | X |
| MT-X 733 | X | X | X |
| MT-X 1033 | X | X | X |
| MT-X 1440 | X | X | X |
| MT-X 1440 A | X | X | X |
| MT-X 1840 | X | X | X |
| MT-X 1840 A | X | X | X |
| MT 733 Easy OLD | X | X | X |
| MT 933 Easy OLD | X | X | X |
| MT 1033 easy OLD | X | X | X |
| MT 1440 OLD | X | X | X |
| MT 1440 A OLD | X | X | X |
| MT 1440 HA OLD | X | X | X |
| MT 1840 OLD | X | X | X |
| MT 1840 A OLD | X | X | X |
| MT 1840 HA OLD | X | X | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes