

Scheda tecnica :

# SWING JIB



## Vantaggi per i clienti

- Semplice posizionamento del carico direttamente dalla cabina.
- Particolarmente interessante posizionare i carichi in spazi ristretti.
- Migliora il tempo perso in termini di efficienza nel posizionare la macchina.
- Posizionamento tramite rotazione, senza spostamento laterale = il carico si sposta all'indietro quando il braccio oscilla.

## Specifiche tecniche

- Swing Jib singolo dotato di una rotazione di +/- 15 °.
- Rotazione idraulica per una maggiore precisione.
- Semplice; forte accessorio.
- Gancio autobloccante omologato, rotante.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PO 600 / 2500 - 784641].

Specifiche tecniche		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Distanza dal centro di gravità (mm)		720	450	243
<b>Capacità</b>				
Capacità (kg)		600	1000	2000
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		320	275	255
<b>Dimensions</b>				
Sbraccio massimo (mm)		2500	1500	1000
<b>Peso e dimensioni</b>				
Altezza (mm)	h17	842	1056	842
Lunghezza totale (mm)	l1	2874	1874	1374
Larghezza (mm)		830	830	830
<b>Parametri di funzionamento</b>				
Equipaggiamento macchina				
Rotazione 1 (°)		15	15	15
Rotazione 2 (°)		15	15	15

Compatibilità della macchina		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
<b>Codice</b>		<b>784641</b>	<b>784642</b>	<b>784643</b>
MT 730 H		X	X	X
MT 735 75D ST5		X	X	X
MT 930 H		X	X	X
MT 930 HA		X	X	X
MT 935 75D ST5		X	X	X
MT 1135 75 D		X	X	X
MT 1135 H 100D		X	X	X
MT 1335 75D ST5		X	X	X
MT 1335 100D ST5		X	X	X
MT 1335 H 75D ST5		X	X	X
MT 1335 H 100D ST5		X	X	X
MT 1440 A ST5		X	X	X
MT 1440 easy ST5		X	X	X
MT 1440 HA ST5		X	X	X
MT 1440 ST5		X	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1		X	X	X
MT 1840 easy ST5		X	X	X
MT 1840 HA		X	X	X
MT 1840 ST5		X	X	X
MT-X 735		X	X	X
MT-X 1135		X	X	X
MT-X 1440		X	X	X
MT-X 1440 A		X	X	X
MT-X 1840		X	X	X
MT-X 1840 A		X	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1440 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1440 A <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 A <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>		X	X	X
MT-X 733 <b>OLD</b>		X	X	X
MT-X 1033 <b>OLD</b>		X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes