技術シート:

## **SWING JIB**



## 諸元

- Single-hook jib fitted with a 15°/15° rotation.
- Hydraulic rotation for more accuracy.
- Simple & strong attachment.
- Homologated, rotating self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PO 600 / 2500 - 784641].

## お客様のメリット

- Easy load placement directly from the cab.
- Especially interesting to place loads in narrow spaces.
- Improves efficiency-less time wasted placing the machine.
- Placement through rotation, not side shift = load moves backward when the jib swings.

諸元		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
重心位置までの距離 (mm)		720	450	243
キャパシティー				
諸元 (kg)		600	1000	2000
重量				
重量 (kg)		320	275	255
寸法				
最大作業半径 (mm)		2500	1500	1000
仕様				
全高 (mm)	h17	842	1056	842
全長 (mm)	l1	2874	1874	1374
幅 (mm)		830	830	830
ワーキング パラメーター				
機械設備		88	<b>\beta</b>	<b>春</b> 春
回転 1 (°)		15	15	15
回転 2 (°)		15	15	15

マシンの互換性	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
参照番号	784641	784642	784643
MT 730 H	Х	Х	Х
MT 735 75D ST5	Х	Х	Х
MT 930 H	Х	Х	Х
MT 930 HA	Х	Х	Х
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	Х	Х	X
MT 1135 H 100D	Х	Х	X
MT 1335 75D ST5	Х	Х	X
MT 1335 100D ST5	Х	Х	X
MT 1335 H 75D ST5	Х	X	Х
MT 1335 H 100D ST5	Х	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	Х	Х	Х
MT 1335 HA 100D ST5	Х	X	Х
MT 1440	Х	X	Х
MT 1440 A	Х	X	X
MT 1440 A ST5	Х	X	Х
MT 1440 e	Х	X	Х
MT 1440 easy ST5	Х	X	Х
MT 1440 HA	Х	X	Х
MT 1440 HA ST5	Х	X	Х
MT 1440 ST5	Х	X	X
MT 1840	Х	X	Х
MT 1840 A 100D ST5 S1	Х	X	X
MT 1840 A	Х	X	Х
MT 1840 e	Х	X	Х
MT 1840 easy ST5	Х	X	Х
MT 1840 HA	Х	X	X
MT 1840 HA	Х	X	Х
MT 1840 ST5	Х	X	X
MT-X 735	Х	X	Х
MT-X 1135	Х	X	Х
MT-X 1440	Х	X	X
MT-X 1440 A	Х	X	X
MT-X 1840	Х	X	X
MT-X 1840 A	Х	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	Х	Х	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT-X 733 OLD	X	X	X
MT-X 1033 OLD	X	X	X

記号の表						
×	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン	
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素	





## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes