

Technische fiche :

DRAAIBARE JIB



Voordelen voor de klant



- Gemakkelijk positioneren van de last vanuit de cabine.
- Speciaal aanbevolen om het exact plaatsen van lasten in beperkte ruimtes.
- Meer efficiëntie : vermindert de manoeuvres van de machine.
- Positioneren gebeurt door het zwenken van de jib.

Technische kenmerken

- Jib met één enkele haak en hydraulische rotatie 15°/15°.
- Hydraulische rotatie voor een hogere nauwkeurigheid.
- Eenvoudig en sterk werktuig.
- Gehomologeerde zelfsluitende draaiende haak.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie PO 600 / 2500 - 784641].

 **ATTACHMENTS**

Technische kenmerken		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Afstand tot zwaartepunt (mm)		720	450	243
Hoedanigheid				
Capaciteit (kg)		600	1000	2000
Gewicht				
Gewicht (kg)		320	275	255
Afmetingen				
Max. bereik (mm)		2500	1500	1000
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	842	1056	842
Totale lengte (mm)	l1	2874	1874	1374
Breedte (mm)		830	830	830
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Rotatie 1 (°)		15	15	15
Rotatie 2 (°)		15	15	15

Machine compatibiliteit	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Referentienummer	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 930 HA	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1440 A ST5	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1440 HA ST5	X	X	X
MT 1440 ST5	X	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT 1840 HA	X	X	X
MT 1840 ST5	X	X	X
MT-X 733	X	X	X
MT-X 1033	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	X	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1440 OLD	X	X	X
MT 1440 A OLD	X	X	X
MT 1440 HA OLD	X	X	X
MT 1840 OLD	X	X	X
MT 1840 A OLD	X	X	X
MT 1840 HA OLD	X	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes