

Ficha técnica :

JIB GIRATÓRIO




Características técnicas

- Jib de gancho único equipado com rotação de 15° / 15°.
- Rotação hidráulica para maior precisão.
- Fixação simples & forte.
- Gancho homologado e rotativo de travamento automático.







[A foto 3D no topo desta página é a referência PO 600 / 2500 - 784641].

Benefícios para o cliente

- Fácil colocação de carga diretamente da cabine.
- Especialmente desenvolvido para colocar cargas em espaços estreitos.
- Melhora a eficiência - menos tempo perdido na fixação da máquina.
- Colocação por meio de rotação, não de deslocamento lateral = a carga se move para trás quando o jib balança.

Technical characteristics		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Distância do centro de gravidade (mm)		720	450	243
Capacities				
Capacidade (kg)		600	1000	2000
Weight				
Peso (kg)		320	275	255
Dimensions				
Alcance máx. (mm)		2500	1500	1000
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	842	1056	842
Comprimento total (mm)	l1	2874	1874	1374
Largura (mm)		830	830	830
Working Parameters				
Equipamento da máquina		 Linha hidráulica	 Linha hidráulica	 Linha hidráulica
Rotação 1 (°)		15	15	15
Rotação 2 (°)		15	15	15

Máquina de compatibilidades	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Número de referência	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	X
MT 1440	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1440 ST5	X	X	X
MT 1840	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT 1840 ST5	X	X	X
MT-X 735	X	X	X
MT-X 1135	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 930 HA OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	X	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1440 A ST4 OLD	X	X	X
MT 1440 A ST5 OLD	X	X	X
MT 1440 HA ST4 OLD	X	X	X
MT 1440 HA ST5 OLD	X	X	X
MT 1840 A ST5 S1 OLD	X	X	X
MT 1840 A STG4 OLD	X	X	X
MT 1840 HA ST4 OLD	X	X	X
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	X	X	X
MT-X 733 OLD	X	X	X
MT-X 1033 OLD	X	X	X
MT-X 1440 A OLD	X	X	X
MT-X 1840 A OLD	X	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
 Não é necessária predisposição	Não é necessária predisposição	 Linha hidráulica	Linha hidráulica	 Retorno hidráulico ao reservatório	Retorno hidráulico ao reservatório
 Predisposição eléctrica	Predisposição eléctrica	 Predisposição da plataforma	Predisposição da plataforma	 Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros	Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes