

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПОВОРОТНЫЙ КРАН



Потребительские преимущества

- Легкое размещение груза прямо из кабины.
- Особенно удобно для размещения в узких пространствах.
- Повышает эффективность работ, сокращая время на позиционирование машины.
- Размещение посредством вращения, а не бокового смещения = груз перемещается назад при повороте крана.







Технические характеристики

- Кран-балка с крюком, вращающаяся на 15° в обе стороны.
- Гидравлическое вращение для большей точности.
- Простое и мощное навесное оборудование.
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PO 600 / 2500 - 784641].

| Технические характеристики | | PO 600 / 2500 | PO 1000 / 1500 | PO 2000 / 1000 |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 720 | 450 | 243 |
| Грузоподъемность | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 600 | 1000 | 2000 |
| Вес | | | | |
| Общий вес (kg) | | 320 | 275 | 255 |
| Габаритные размеры | | | | |
| Максимальный вылет (mm) | | 2500 | 1500 | 1000 |
| Вес и размеры | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 842 | 1056 | 842 |
| Общая длина (mm) | l1 | 2874 | 1874 | 1374 |
| Ширина (mm) | | 830 | 830 | 830 |
| Рабочие характеристики | | | | |
| Оборудование машины | |  |  |  |
| Вращение 1 (°) | | 15 | 15 | 15 |
| Вращение 2 (°) | | 15 | 15 | 15 |

| Совместимость с машинами | PO 600 / 2500 | PO 1000 / 1500 | PO 2000 / 1000 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Артикул | 784641 | 784642 | 784643 |
| MT 730 H | X | X | X |
| MT 735 75D ST5 | X | X | X |
| MT 930 H | X | X | X |
| MT 930 HA | X | X | X |
| MT 935 75D ST5 | X | X | X |
| MT 1135 75 D | X | X | X |
| MT 1135 H 100D | X | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | X | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | X | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | X | X |
| MT 1440 A ST5 | X | X | X |
| MT 1440 easy ST5 | X | X | X |
| MT 1440 HA ST5 | X | X | X |
| MT 1440 ST5 | X | X | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | X | X |
| MT 1840 easy ST5 | X | X | X |
| MT 1840 HA | X | X | X |
| MT 1840 ST5 | X | X | X |
| MT-X 735 | X | X | X |
| MT-X 1135 | X | X | X |
| MT-X 1440 | X | X | X |
| MT-X 1440 A | X | X | X |
| MT-X 1840 | X | X | X |
| MT-X 1840 A | X | X | X |
| MT 733 Easy OLD | X | X | X |
| MT 933 Easy OLD | X | X | X |
| MT 1033 easy OLD | X | X | X |
| MT 1440 OLD | X | X | X |
| MT 1440 A OLD | X | X | X |
| MT 1440 HA OLD | X | X | X |
| MT 1840 OLD | X | X | X |
| MT 1840 A OLD | X | X | X |
| MT 1840 HA OLD | X | X | X |
| MT-X 733 OLD | X | X | X |
| MT-X 1033 OLD | X | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта