

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПОВОРОТНЫЙ КРАН






Технические характеристики

- Кран-балка с крюком, вращающаяся на 15° в обе стороны.
- Гидравлическое вращение для большей точности.
- Простое и мощное навесное оборудование.
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PO 600 / 2500 - 784641].

Потребительские преимущества

- Легкое размещение груза прямо из кабины.
- Особенно удобно для размещения в узких пространствах.
- Повышает эффективность работ, сокращая время на позиционирование машины.
- Размещение посредством вращения, а не бокового смещения = груз перемещается назад при повороте крана.

Технические характеристики		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Расстояние от центра тяжести (mm)		720	450	243
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		600	1000	2000
Вес				
Общий вес (kg)		320	275	255
Габаритные размеры				
Максимальный вылет (mm)		2500	1500	1000
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	842	1056	842
Общая длина (mm)	l1	2874	1874	1374
Ширина (mm)		830	830	830
Рабочие характеристики				
Оборудование машины				
Вращение 1 (°)		15	15	15
Вращение 2 (°)		15	15	15

Совместимость с машинами	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Артикул	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	X
MT 1440	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1440 ST5	X	X	X
MT 1840	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT 1840 ST5	X	X	X
MT-X 735	X	X	X
MT-X 1135	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 930 HA OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	X	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1440 A ST4 OLD	X	X	X
MT 1440 A ST5 OLD	X	X	X
MT 1440 HA ST4 OLD	X	X	X
MT 1440 HA ST5 OLD	X	X	X
MT 1840 A ST5 S1 OLD	X	X	X
MT 1840 A STG4 OLD	X	X	X
MT 1840 HA ST4 OLD	X	X	X
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	X	X	X
MT-X 733 OLD	X	X	X
MT-X 1033 OLD	X	X	X
MT-X 1440 A OLD	X	X	X
MT-X 1840 A OLD	X	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта