Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ПОВОРОТНЫЙ КРАН



Технические характеристики

- Кран-балка с крюком, вращающаяся на 15° в обе стороны.
- Гидравлическое вращение для большей точности.
- Простое и мощное навесное оборудование.
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PO 600 / 2500 - 784641].

Потребительские преимущества

- Легкое размещение груза прямо из кабины.
- Особенно удобно для размещения в узких пространствах.
- Повышает эффективность работ, сокращая время на позиционирование машины.
- Размещение посредством вращения, а не бокового смещения = груз перемещается назад при повороте крана.



Технические характеристики		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Расстояние от центра тяжести (mm)		720	450	243
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		600	1000	2000
Bec				
Общий вес (kg)		320	275	255
Габаритные размеры				
Максимальный вылет (mm)		2500	1500	1000
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	842	1056	842
Общая длина (mm)	I1	2874	1874	1374
Ширина (mm)		830	830	830
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		88	春春	导导
Вращение 1 (°)		15	15	15
Вращение 2 (°)		15	15	15

Совместимость с машинами	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Артикул	784641	784642	784643
MT 730 H	Х	Х	Х
MT 735 75D ST5	X	Х	Х
MT 930 H	X	Х	X
MT 930 HA	Х	Х	Х
MT 935 75D ST5	Х	X	Х
MT 1135 75 D	Х	X	х
MT 1135 H 100D	Х	X	Х
MT 1335 75D ST5	Х	X	х
MT 1335 100D ST5	X	Х	Х
MT 1335 H 75D ST5	Х	X	х
MT 1335 H 100D ST5	Х	X	Х
MT 1335 HA 75D ST5	Х	Х	Х
MT 1335 HA 100D ST5	Х	Х	Х
MT 1440	Х	Х	Х
MT 1440 A	Х	X	Х
MT 1440 A ST5	Х	X	х
MT 1440 e	Х	X	Х
MT 1440 easy ST5	Х	X	х
MT 1440 HA	Х	X	X
MT 1440 HA ST5	Х	X	х
MT 1440 ST5	Х	X	X
MT 1840	Х	X	х
MT 1840 A 100D ST5 S1	Х	X	X
MT 1840 A	Х	X	х
MT 1840 e	Х	X	X
MT 1840 easy ST5	Х	X	X
MT 1840 HA	Х	X	X
MT 1840 HA	Х	Х	Х
MT 1840 ST5	Х	X	X
MT-X 735	X	Х	Х
MT-X 1135	X	Х	Х
MT-X 1440	X	Х	Х
MT-X 1440 A	Х	X	X
MT-X 1840	Х	X	х
MT-X 1840 A	х	х	х
MT 733 Easy OLD	Х	Х	Х
MT 933 Easy OLD	Х	Х	X
MT 1033 easy OLD	Х	Х	Х
MT-X 733 OLD	Х	Х	Х
MT-X 1033 OLD	X	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта