

Fiche technique :

SWING JIB



Customer benefits

- Easy load placement directly from the cab.
- Especially interesting to place loads in narrow spaces.
- Improves efficiency-less time wasted placing the machine.
- Placement through rotation, not side shift = load moves backward when the jib swings.

Technical characteristics

- Single-hook jib fitted with a 15°/15° rotation.
- Hydraulic rotation for more accuracy.
- Simple & strong attachment.
- Homologated, rotating self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PO 600 / 2500 - 784641].

Technical characteristics		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Distance to center of gravity (mm)		720	450	243
Capacities				
Capacity (kg)		600	1000	2000
Max. outreach (mm)		2500	1500	1000
Weight				
Overall weight (kg)		320	275	255
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	842	1056	842
Overall length (mm)	l1	2874	1874	1374
Width (mm)		830	830	830
Working Parameters				
Machine Equipment				
Rotation 1 (°)		15	15	15
Rotation 2 (°)		15	15	15

Compatibilité machine	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Reference number	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 930 HA	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT-X 733	X	X	X
MT-X 1033	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	X	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1440 OLD	X	X	X
MT 1440 A OLD	X	X	X
MT 1440 HA OLD	X	X	X
MT 1840 OLD	X	X	X
MT 1840 A OLD	X	X	X
MT 1840 HA OLD	X	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes