

Scheda tecnica :

SWING JIB



Vantaggi per i clienti

- Semplice posizionamento del carico direttamente dalla cabina
- Particolarmente interessante posizionare i carichi in spazi ristretti
- Migliora il tempo perso in termini di efficienza nel posizionare la macchina
- Posizionamento tramite rotazione, senza spostamento laterale = il carico si sposta all'indietro quando il braccio oscilla

Specifiche tecniche

- Swing Jib singolo dotato di una rotazione di +/- 15 °
- Rotazione idraulica per una maggiore precisione
- Semplice; forte accessorio
- Gancio autobloccante omologato, rotante

Specifiche tecniche		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Distanza dal centro di gravità (mm)		720	450	243
Capacità				
Capacità (kg)		600	1000	2000
Sbraccio massimo (mm)		2500	1500	1000
Weight				
Peso (kg)		320	275	255
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	842	1056	842
Lunghezza totale (mm)	l1	2874	1874	1374
Larghezza (mm)		830	830	830
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina				
Rotazione 1 (°)		15	15	15
Rotazione 2 (°)		15	15	15

Compatibilità della macchina		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Codice		784641	784642	784643
MT 730 H		X	X	X
MT 735 75D ST5		X	X	X
MT 930 H		X	X	X
MT 930 HA		X	X	X
MT 935 75D ST5		X	X	X
MT 1135 75 D		X	X	X
MT 1135 H 100D		X	X	X
MT 1335 75D ST5		X	X	X
MT 1335 100D ST5		X	X	X
MT 1335 H 75D ST5		X	X	X
MT 1335 H 100D ST5		X	X	X
MT 1440 easy ST5		X	X	X
MT 1840 easy ST5		X	X	X
MTX 733		X	X	X
MTX 1033		X	X	X
MTX 1440		X	X	X
MTX 1440 A		X	X	X
MTX 1840		X	X	X
MTX 1840 A		X	X	X
MT 733 Easy OLD		X	X	X
MT 933 Easy OLD		X	X	X
MT 1033 easy OLD		X	X	X
MT 1440 OLD		X	X	X
MT 1440 A OLD		X	X	X
MT 1440 HA OLD		X	X	X
MT 1840 OLD		X	X	X
MT 1840 A OLD		X	X	X
MT 1840 HA OLD		X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes