

Scheda tecnica :

SWING JIB



Customer benefits

- Easy load placement directly from the cab.
- Especially interesting to place loads in narrow spaces.
- Improves efficiency-less time wasted placing the machine.
- Placement through rotation, not side shift = load moves backward when the jib swings.

Technical characteristics

- Single-hook jib fitted with a 15°/15° rotation.
- Hydraulic rotation for more accuracy.
- Simple & strong attachment.
- Homologated, rotating self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PO 600 / 2500 - 784641].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Distance to center of gravity (mm)		720	450	243
Capacities				
Capacity (kg)		600	1000	2000
Max. outreach (mm)		2500	1500	1000
Weight				
Overall weight (kg)		320	275	255
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	842	1056	842
Overall length (mm)	l1	2874	1874	1374
Width (mm)		830	830	830
Working Parameters				
Machine Equipment				
Rotation 1 (°)		15	15	15
Rotation 2 (°)		15	15	15

Compatibilità della macchina	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Reference number	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 930 HA	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT-X 733	X	X	X
MT-X 1033	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MT 733 Easy 	X	X	X
MT 933 Easy 	X	X	X
MT 1033 easy 	X	X	X
MT 1440 	X	X	X
MT 1440 A 	X	X	X
MT 1440 HA 	X	X	X
MT 1840 	X	X	X
MT 1840 A 	X	X	X
MT 1840 HA 	X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes