

Karta danych technicznych :

RAMIE OBROTOWE



Korzyści dla klienta

- Łatwe układanie ładunków bezpośrednio z kabiny.
- Szczególnie przydatny do manewrowania ładunkami w wąskich przestrzeniach.
- Zwiększa wydajność - krótszy czas potrzebny do ustawienia ładunku .
- Układanie w wyniku obrotu, a nie przesuwu bocznego = ładunek przesuwany się do przodu w wyniku obrotu wysięgnika.


Charakterystyka techniczna

- Jednohakowy wysięgnik o obrocie 15°/15°.
- Hydrauliczny system obrotowy zapewnia większą precyzję.
- Proste i wytrzymałe narzędzie.
- Homologowany, obrotowy hak z autoblokadą.

Charakterystyka techniczna		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Odległość od środka ciężkości (mm)		720	450	243
Pojemność				
Pojemność (kg)		600	1000	2000
Wysięg max. (mm)		2500	1500	1000
Weight				
Masa całkowita (kg)		320	275	255
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	842	1056	842
Długość całkowita (mm)	l1	2874	1874	1374
Szerokość (mm)		830	830	830
Parametry robocze				
Wypozażenie maszyny				
Obrót 1 (°)		15	15	15
Obrót 2 (°)		15	15	15

Kompatybilność maszyn	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Numer katalogowy	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 930 HA	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT-X 733	X	X	X
MT-X 1033	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	X	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1440 OLD	X	X	X
MT 1440 A OLD	X	X	X
MT 1440 HA OLD	X	X	X
MT 1840 OLD	X	X	X
MT 1840 A OLD	X	X	X
MT 1840 HA OLD	X	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes