

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

SWING JIB



Customer benefits

- Easy load placement directly from the cab.
- Especially interesting to place loads in narrow spaces.
- Improves efficiency-less time wasted placing the machine.
- Placement through rotation, not side shift = load moves backward when the jib swings.

Technical characteristics

- Single-hook jib fitted with a 15°/15° rotation.
- Hydraulic rotation for more accuracy.
- Simple & strong attachment.
- Homologated, rotating self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PO 600 / 2500 - 784641].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Distance to center of gravity (mm)		720	450	243
Capacities				
Capacity (kg)		600	1000	2000
Max. outreach (mm)		2500	1500	1000
Weight				
Overall weight (kg)		320	275	255
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	842	1056	842
Overall length (mm)	l1	2874	1874	1374
Width (mm)		830	830	830
Working Parameters				
Machine Equipment				
Rotation 1 (°)		15	15	15
Rotation 2 (°)		15	15	15

Совместимость с машинами	PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Reference number	784641	784642	784643
MT 730 H	X	X	X
MT 735 75D ST5	X	X	X
MT 930 H	X	X	X
MT 930 HA	X	X	X
MT 935 75D ST5	X	X	X
MT 1135 75 D	X	X	X
MT 1135 H 100D	X	X	X
MT 1335 75D ST5	X	X	X
MT 1335 100D ST5	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	X	X	X
MT 1440 easy ST5	X	X	X
MT 1840 easy ST5	X	X	X
MT-X 733	X	X	X
MT-X 1033	X	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD	X	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1440 OLD	X	X	X
MT 1440 A OLD	X	X	X
MT 1440 HA OLD	X	X	X
MT 1840 OLD	X	X	X
MT 1840 A OLD	X	X	X
MT 1840 HA OLD	X	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта