Scheda tecnica:

BENNA PER CALCESTRUZZO



Specifiche tecniche

- capacità 500 L / 18 ft³.
- Montato (posizione anteriore) o montato su forche (scarico frontale e laterale).
- Ottima movimentazione in cantiere: 170 x 75 mm / 7 in x 3 in.
- Sicurezza: accessorio dotato di un sistema di bloccaggio delle forche
- · Componenti ben protetti.
- BBHG 500 MRT: dotato di una valvola controbilanciata.

Vantaggi per i clienti

- Benna adattata alle esigenze dei professionisti dell'edilizia.
- Accessorio compatto che consente di lavorare nelle aperture delle finestre.
- Multiuso, per calcestruzzo e malta.
- Opzionale: apertura idraulica per scarico controllato ("H").
- Opzione: tubo flessibile ("G") (1 m / 3 ft, ø200 mm / 8 in) per un'eccellente precisione.



Specifiche tecniche		BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Distanza dal centro di gravità (mm)		556	555	598	578	618	621
Capacità							
Capacità (kg)		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Capacità della cupola (I)		500	500	500	500	500	500
Weight							
Peso (kg)		191	191	201	200	210	211
Peso e dimensioni							
Altezza (mm)	h17	776	776	776	776	776	776
Lunghezza totale (mm)	I1	1466	1466	1466	1466	1466	1466
Larghezza (mm)		1216	1216	1220	1110	1110	1110
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina		×	×	X	88	台台	春春
Apertura tipa		Manuale	Manuale	Manuale	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Tubo flessibile		No	No	Sì	No	Sì	Sì

Compatibilità della macchina	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Codice	52000637		52000639	52000638	52000640	
MT 420 H	Х		-	Х		-
MT 625 e			Х	Х	Х	
MT 625 H	X		Х	Х	Х	
MT 625 H Comfort	Х		Х	Х	Х	
MT 625 HA	X		Х	Х	Х	
MT 730 H	Х		Х	Х	Х	
MT 735 75D ST5	X		Х	X	X	
MT 930 H	Х	-	Х	Х	Χ	-
MT 930 HA	X		X	Х	Χ	
MT 935 75D ST5	Х	-	Х	Х	Χ	
MT 1135 75 D	X		X	X	Χ	
MT 1135	Х	-	Х	Х	Χ	
MT 1135 H 100D	X		Х	X	Χ	
MT 1135 H easy ST5	Х	-	Х	Х	Χ	
MT 1135 ST5	X		Х	X	Χ	
MT 1335 75D ST5	Х	-	Х	Х	Χ	
MT 1335 100D ST5	X		Х	Х	Х	
MT 1335	Х		Х	Х	Х	
MT 1335 H 75D ST5	X		Х	Х	Х	
MT 1335 H 100D ST5	Х		Х	Х	Х	
MT 1335 HA 75D ST5	X		Х	Χ	Х	
MT 1335 HA 100D ST5	Х		Х	Х	Х	
MT 1335 ST5	X		Х	Х	Х	
MT 1440	Х		Х	Х	Х	
MT 1440 A	Х		X	Х	X	
MT 1440 e	Х		Х	Х	Х	
MT 1440 HA	X		Х	Х	Х	
MT 1840	Х		Х	Х	Х	
MT 1840 A	X		Х	Х	Х	
MT 1840 e	Х		Х	Х	Х	
MT 1840 HA	X		Х	Х	Х	
MT-X 735	Х		Х	Х	Х	-
MT-X 1135			Х	Х	Х	
MT-X 1440	Х		Х	Х	Х	
MT-X 1440 A	Х		X	Х	X	
MT-X 1840	Х		Х	Х	Х	
MT-X 1840 A	Х		X	Х	X	
MXT 840 P	Х		-			-
MXT 1740 P	Х					
MT 733 Easy OLD	Χ	-	Х	Х	X	-
MT 933 Easy OLD	Χ				Χ	
MT 1033 easy OLD	Χ	-	Х	Х	X	-
Codice E-RECO		52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75		Х				Х

Codice E-RECO	-	52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75	-	Х	-			Х
MRT 1645 115		X	-	-		X
MRT 1845 75		X	•	-		X
MRT 1845 115		X	-	-	-	Х
MRT 2145 115	-	X	-	-		X
MRT 2260		Х	-	-	-	Х
MRT 2260 e		X	-			X
MRT 2545 115		Х	-	-	-	Х
MRT 2570		Х	-		-	Х
MRT 2660	-	Х	-	-	-	Х
MRT 2660 e		Х				Х
MRT 3060	-	X	-	-	-	Х
MRT 3570		Х				Х
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	Х
MRT-X 1645		Х				Х
MRT-X 1840 Easy 360°	-	X	-	-	-	Х
MRT-X 1840 Easy 400°		Х	-		-	Х
MRT-X 1845	-	Х	-	-	-	Х
MRT-X 2145		X	-			X

BENNA PER CALCESTRUZZO creato il 1 novembre 2025 12:42 UTC

			DEIGIGAT EI	TREALES INSLES Greate II THO TEMBRE 2020 12: 12 of			
Compatibilità della macchina	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT	
MRT-X 2150 Privilege Plus		Х	-	-	-	Х	
MRT-X 2260		X				Х	
MRT-X 2470 Privilege Plus		X			-	Х	
MRT-X 2545		X				Х	
MRT-X 2545 Easy 360°		Х				Х	
MRT-X 2545 Easy 400°		X				X	
MRT-X 2550 Privilege Plus		Х				Х	
MRT-X 2570		Х		-	-	X	
MRT-X 2660	-	Х			-	Х	
MRT-X 3050 Privilege Plus		Х				Х	
MRT-X 3060	-	Х			-	X	
MRT-X 3570		Х				X	
MRT-X 3570 ES	-	Х		-	-	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X				X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X			-	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X				X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X			-	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X				X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X			-	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X				X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X		-	-	Х	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X				Х	
MRT 2550 Privilege Plus OLD		Х			-	Х	
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X				X	

TABELLA DEI SIMBOLI							
\times	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes