Scheda tecnica:

BENNA PER CALCESTRUZZO



Specifiche tecniche

- capacità 500 L / 18 ft³.
- Montato (posizione anteriore) o montato su forche (scarico frontale e laterale).
- Ottima movimentazione in cantiere: 170 x 75 mm / 7 in x 3 in.
- Sicurezza: accessorio dotato di un sistema di bloccaggio delle forche
- · Componenti ben protetti.
- BBHG 500 MRT: dotato di una valvola controbilanciata.

Vantaggi per i clienti

- Benna adattata alle esigenze dei professionisti dell'edilizia.
- Accessorio compatto che consente di lavorare nelle aperture delle finestre.
- Multiuso, per calcestruzzo e malta.
- Opzionale: apertura idraulica per scarico controllato ("H").
- Opzione: tubo flessibile ("G") (1 m / 3 ft, ø200 mm / 8 in) per un'eccellente precisione.



Specifiche tecniche		BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Distanza dal centro di gravità (mm)		556	555	598	578	618	621
Capacità							
Capacità (kg)		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Capacità della cupola (I)		500	500	500	500	500	500
Weight							
Peso (kg)		191	191	201	200	210	211
Peso e dimensioni							
Altezza (mm)	h17	776	776	776	776	776	776
Lunghezza totale (mm)	I1	1466	1466	1466	1466	1466	1466
arghezza (mm) 1216		1216	1216	1220	1110	1110	1110
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina		X	×	X	台台	春 春	88
Apertura tipa		Manuale	Manuale	Manuale	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Tubo flessibile		No	No	Sì	No	Sì	Sì

Compatibilità della macchina	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Codice	52000637		52000639	52000638	52000640	
MT 420 H	Х			Х		
MT 625 e			Х	Х	X	
ЛТ 625 H	Х		Х	χ	Х	
IT 625 H Comfort	X		X	X	X	
ИТ 625 НА	X		X	X	X	
1T 730 H	X		X	X	X	
IT 735 75D ST5	X		X	X	X	
1T 930 H	X		X	X	X	
IT 930 HA	X		X	Х	X	
IT 935 75D ST5	X		X	X	X	
IT 1135 75 D	X		x	X	X	
T 1135	X		X	X	X	
T 1135 H 100D	X		X	X	X	
T 1335 75D ST5	X		X	X		
T 1335 100D ST5	X X		X	X	X X	
T 1335 H 75D ST5						
	X		X	X	X	
T 1335 H 100D ST5	X	•	X	Х	X	
T 1335 HA 75D ST5	Х		Х	Х	X	
T 1335 HA 100D ST5	Х	•	Х	Х	X	
T 1440	Х		Х	Х	X	
Г 1440 е	Х	•	X	X	X	•
T 1840	Х		X	X	X	
Т 1840 А	Х	•	X	Х	X	-
Г 1840 е	Х		Х	X	X	
T 1840 HA	X	•	X	X	X	-
T-X 735	Х		Х	Х	X	
T-X 1135		•	Х	X	X	
T-X 1440	X		X	Х	Х	-
T-X 1440 A	X		X	Х	Х	-
T-X 1840	X		X	X	X	-
FX 1840 A	X		Χ	X	X	
XT 840 P	X			•	•	
XT 1740 P	X					
T 733 Easy OLD	Χ	-	Χ	Χ	Χ	-
T 933 Easy OLD	Х				X	
T 1033 easy OLD	Х		Х	Χ	Χ	-
T 1135 H easy ST5 OLD	X		Χ	Χ	Χ	
T 1135 ST5 OLD	Х		Х	Х	Х	
T 1335 OLD	Х		Χ	X	Χ	
T 1335 ST5 OLD	Х		Χ	Χ	X	
T 1440 A OLD	Х		Χ	Χ	X	
T 1440 HA OLD	X		X	Х	X	
odice E-RECO		52000642			-	52000643
RT 1645 75		X				X
RT 1645 115		X				X
RT 1845 75		X				X
RT 1845 115						
RT 2145 115		X				X
RT 2260		X	•	•	•	X

Codice E-RECU	-	52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75	-	Х	-	-		Х
MRT 1645 115		X	-	-		Х
MRT 1845 75		X	-	-		Х
MRT 1845 115		X	-	-		Х
MRT 2145 115		X	-	-		Х
MRT 2260		X	-	-		Х
MRT 2260 e		X	-	-		Х
MRT 2545 115		X	-	-		Х
MRT 2570		X	-	-		Х
MRT 2660		X			-	Х
MRT 2660 e		X	-			Х
MRT 3060		Х			-	Х
MRT 3570		X	-			Х
MRT 3570 ES		Х			-	Х
MRT-X 1645		X	-			Х
MRT-X 1845		Х			-	Х
MRT-X 2145	-	X	-	-		X
MRT-X 2260		X	-		-	Х
MRT-X 2545	-	X	-	-		X

BENNA PER CALCESTRUZZO creato il 13 dicembre 2025 10:46 UTC

Compatibilità della macchina BB 500 BB 500 MRT BBG 500 BBH 500 BBH 500	
MRTX 2660	BBHG 500 MRT
MRFX 3060 X -	Χ
MRFX 3570	Х
MRT 3570 ES	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	Х
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD -	Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD . X	Х
	X
AIDT OF US THE OWN COLD	Х
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х
MRT 2550 Privilege Plus OLD . X	Х
MRT 3050 Privilege Plus OLD · X · · · · · ·	Х
MRTX 1840 Easy 360° OLD . X	Х
MRTX 1840 Easy 400° OLD . X	Х
MRTX 2150 Privilege Plus OLD . X	Х
MRTX 2470 Privilege Plus OLD · x · · ·	Х
MRTX 2545 Easy 360° OLD . X	Х
MRTX 2545 Easy 400° OLD . X	Х
MRTX 2550 Privilege Plus OLD x	Х
MRTX 3050 Privilege Plus OLD · x · · ·	Х

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes