

Technische fiche :

BETONKUBEL






Technische kenmerken

- Capaciteit 500 L / 18 ft³.
- Opgebouwd op heftruck (vooraan positie) of op vorken (vlossen vooraan of zijdelings).
- Vorken: 170 x 75 mm / 7 in x 3 in.
- Veiligheid: accessoire uitgerust met een blokkeringsstelsel voor de vorken.
- Goed beschermde componenten.
- BBHG 500 MRT : uitgerust met een stabilisatieklep.







Voordelen voor de klant

- Bak aangepast aan de noden van de bouwvakkers.
- Compact werktuig om te kunnen werken in een vensteropening.
- Veelzijdig, voor beton en stabilisé.
- In optie: hydraulische opening voor een gecontroleerde verdeling ("H").
- In optie: flexibele trechter ("G") (1 m / 3 ft, ø 200 mm / 8 in) voor een uitstekende nauwkeurigheid.

Technische kenmerken		BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Afstand tot zwaartepunt (mm)		556	555	598	578	618	621
Hoedanigheid							
Capaciteit (kg)		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Capaciteit van de koepel (l)		500	500	500	500	500	500
Gewicht							
Gewicht (kg)		191	191	201	200	210	211
Gewicht en afmetingen							
Totale hoogte (mm)	h17	776	776	776	776	776	776
Totale lengte (mm)	l1	1466	1466	1466	1466	1466	1466
Breedte (mm)		1216	1216	1220	1110	1110	1110
Operationele parameters							
Machine-apparaat		✕	✕	✕			
Openingstype		Manual	Manual	Manual	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Flexibele buis		Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja

Machine compatibiliteit	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Referentienummer	52000637	-	52000639	52000638	52000640	-
MT 420 H	X	-	-	X	-	-
MT 625 e	-	-	X	X	X	-
MT 625 H	X	-	X	X	X	-
MT 625 H Comfort	X	-	X	X	X	-
MT 730 H	X	-	X	X	X	-
MT 735 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 930 H	X	-	X	X	X	-
MT 935 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1135 75 D	X	-	X	X	X	-
MT 1135	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H 100D	X	-	X	X	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1440	X	-	X	X	X	-
MT 1440 e	X	-	X	X	X	-
MT 1840	X	-	X	X	X	-
MT 1840 e	X	-	X	X	X	-
MT-X 735	X	-	X	X	X	-
MT-X 1135	-	-	X	X	X	-
MT-X 1440	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840	X	-	X	X	X	-
MXT 840 P	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 P	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA OLD	X	-	X	X	X	-
MT 733 Easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 930 HA OLD	X	-	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	X	-	-	-	X	-
MT 1033 easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 A ST4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 HA ST4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 A STG4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 HA ST4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT-X 1440 A OLD	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840 A OLD	X	-	X	X	X	-
Referentienummer E-RECO	-	52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	X

Machine compatibiliteit	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes