Technisches Datenblatt:

## **AERIAL JIB 1**



## **Technische Merkmale**

- 90° Drehung auf beiden Seiten des Korbes.
- Korbbreite: 2690 mm / 106 in.
- Gesetzlich zugelassen für 2 Personen.
- Teleskopausleger (1630 mm).

## Kundenvorteile

- Maximale Sicherheit beim Heben von Personen.
- Positiver Arbeitsbereich für Anwendungen.
- Breiter Korb und große Tragfähigkeit.



Technische Merkmale		Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300		
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		300	300		
Zulässige Personenanzahl		3	3		
Gewicht					
Gewicht (kg)		930	930		
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	1655	1995		
Gesamtlänge (mm)	I1	4418	4432		
Breite (mm)		2690	2690		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		Pa	₽₽ <b>==</b>		
Drehung 1 (°)		90	90		
Drehung 2 (°)		90	90		

Maschinenkompatibilitäten	Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300		
Teile-Nummer E-RECO	921292	52719268		
MRT 1645 75		Х		
MRT 1645 115		X		
MRT 1845 75	· ·	X		
MRT 1845 115		X		
MRT 2145 115	*	X		
MRT 2260		X		
MRT 2260 e		X		
MRT 2545 115		X		
MRT 2570		Х		
MRT 2660		Х		
MRT 2660 e		Х		
MRT 3060		Х		
MRT 3570		Х		
MRT 3570 ES		Х		
MRT-X 1645	•	Х		
MRT-X 1840 Easy 360°	X			
MRT-X 1840 Easy 400°	X			
MRT-X 1845		Х		
MRT-X 2145		Х		
MRT-X 2150 Privilege Plus	X			
MRT-X 2260		Х		
MRT-X 2545		Х		
MRT-X 2545 Easy 360°	X			
MRT-X 2545 Easy 400°	X	•		
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х			
MRT-X 2570		Х		
MRT-X 2660		Х		
MRT-X 3060		Х		
MRT-X 3255 Privilege Plus	Х			
MRT-X 3570		Х		
MRT-X 3570 ES		Х		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X			
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X			
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X			
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X			
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X			
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X			
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X			
Teile-Nummer E-RECO 2	53027148			
MRT-X 2470 Privilege Plus	X			
MRT-X 3050 Privilege Plus	Х	•		
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х			

TABELLE DER SYMBOLE							
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes