

Fiche technique :

# AERIAL JIB 1





## Caractéristiques techniques







- Rotation de 90° des deux côtés du panier.
- Largeur du panier : 2690 mm / 106 in.
- Homologué pour 2 personnes.
- Flèche télescopique (1630 mm).

## Bénéfices client

- Sécurité maximale pour le levage de personnes.
- Zone de travail positive pour les applications.
- Panier large et capacité importante.

Caractéristiques techniques		Aerial jib 1	PAJ1 2500 / 300
Capacité avec des personnes (kg)		300	300
Nombre de personnes		3	3
Poids			
Poids (kg)		930	930
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)		1655	1995
Longueur hors-tout (mm)		4418	4432
Largeur (mm)		2690	2690
Paramètres de travail			
Équipement machine requis			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilité machine		Aerial jib 1	PAJ1 2500 / 300
Numéro de référence E-RECO		921292	52719268
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
Numéro de référence E-RECO 2		53027148	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes