

Scheda tecnica :

AERIAL JIB 1





Specifiche tecniche







- Rotazione di 90 ° su entrambi i lati del cesto
- Larghezza del cesto: 2690 mm / 106 in
- Omologato per 2 persone
- Sbraccio telescopico (1630 mm)

Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Area di lavoro positiva per le diverse applicazioni
- Cestello ampio e di grande capacità

Specifiche tecniche		Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300
Capacità persone incluse (kg)		300	300
Numero di persone		3	3
Weight			
Peso (kg)		930	930
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1655	1995
Lunghezza totale (mm)	l1	4418	4432
Larghezza (mm)		2690	2690
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Rotazione 1 (°)		90	90
Rotazione 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina		Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300
Codice E-RECO		921292	52719268
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360°	OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400°	OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360°	OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400°	OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	OLD	X	-
Codice E-RECO 2		53027148	-
MRT 2470 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	OLD	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes