Scheda tecnica:

AERIAL JIB 1



Specifiche tecniche

- Rotazione di 90 ° su entrambi i lati del cesto
- Larghezza del cesto: 2690 mm / 106 in
- Omologato per 2 persone
- Sbraccio telescopico (1630 mm)

Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Area di lavoro positiva per le diverse applicazioni
- Cestello ampio e di grande capacità



Specifiche tecniche		Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300	
Capacità persone incluse (kg)		300	300	
Numero di persone		3	3	
Weight				
Peso (kg)		930	930	
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	1655	1995	
Lunghezza totale (mm)	l1	4418	4432	
Larghezza (mm)		2690	2690	
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		₹ Par		
Rotazione 1 (°)		90	90	
Rotazione 2 (°)		90	90	

Compatibilità della macchina	Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300		
Codice E-RECO	921292	52719268		
MRT 1645 75		Х		
MRT 1645 115		Х		
MRT 1845 75	· ·	X		
MRT 1845 115		X		
MRT 2145 115		X		
MRT 2260	•	Х		
MRT 2260 e		Х		
MRT 2545 115		Х		
MRT 2570	,	X		
MRT 2660		Х		
MRT 2660 e		X		
MRT 3060	•	Х		
MRT 3570		X		
MRT 3570 ES		Х		
MRT-X 1645		Х		
MRT-X 1840 Easy 360°	X			
MRT-X 1840 Easy 400°	X			
MRT-X 1845	•	Х		
MRT-X 2145		X		
MRT-X 2150 Privilege Plus	X			
MRT-X 2260	,	X		
MRT-X 2545	•	Х		
MRT-X 2545 Easy 360°	X			
MRT-X 2545 Easy 400°	X	-		
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	+		
MRT-X 2570		Х		
MRT-X 2660	•	X		
MRT-X 3060		Х		
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	+		
MRT-X 3570		X		
MRT-X 3570 ES		X		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	χ			
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х			
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 3255 Privilege Plus OLD	Х			
Codice E-RECO 2	53027148			
MRT-X 2470 Privilege Plus	Х			
MRT-X 3050 Privilege Plus	X			
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	•		

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes