Scheda tecnica:

## **AERIAL JIB 1**



## Specifiche tecniche

- Rotazione di 90 ° su entrambi i lati del cesto
- Larghezza del cesto: 2690 mm / 106 in
- Omologato per 2 persone
- Sbraccio telescopico (1630 mm)

## Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Area di lavoro positiva per le diverse applicazioni
- Cestello ampio e di grande capacità



Specifiche tecniche		Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300		
Capacità persone incluse (kg)		300	300		
Numero di persone		3	3		
Weight					
Peso (kg)		930	930		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1655 1995			
Lunghezza totale (mm)	I1	4418	4432		
Larghezza (mm)		2690	2690		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		Q.	₽₽ <b>=</b>		
Rotazione 1 (°)		90	90		
Rotazione 2 (°)		90	90		

Compatibilità della macchina	Aerial Jib 1	PAJ1 2500 / 300		
Codice E-RECO	921292	52719268		
MRT 1645 75		Х		
MRT 1645 115		Х		
MRT 1845 75	· ·	X		
MRT 1845 115		X		
MRT 2145 115		X		
MRT 2260	•	Х		
MRT 2260 e		Х		
MRT 2545 115		Х		
MRT 2570	,	X		
MRT 2660		Х		
MRT 2660 e		X		
MRT 3060	•	Х		
MRT 3570		X		
MRT 3570 ES		Х		
MRT-X 1645		Х		
MRT-X 1840 Easy 360°	X			
MRT-X 1840 Easy 400°	X			
MRT-X 1845	•	Х		
MRT-X 2145		X		
MRT-X 2150 Privilege Plus	X			
MRT-X 2260	,	X		
MRT-X 2545	•	Х		
MRT-X 2545 Easy 360°	X			
MRT-X 2545 Easy 400°	X	-		
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	+		
MRT-X 2570		Х		
MRT-X 2660	•	X		
MRT-X 3060		Х		
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	+		
MRT-X 3570		X		
MRT-X 3570 ES		X		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	χ			
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	Х			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	Х			
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 3255 Privilege Plus OLD	Х			
Codice E-RECO 2	53027148			
MRT-X 2470 Privilege Plus	Х			
MRT-X 3050 Privilege Plus	X			
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	•		

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes