

技術シート :

AERIAL JIB 1



諸元

- 90° rotation on both sides of the basket.
- Basket width: 2690 mm / 106 in.
- Legally approved for 3 persons.
- Telescopic boom (1630 mm).

お客様のメリット

- Maximum safety in people lifting.
- Positive work area for applications.
- Wide basket and substantial basket capacity.

諸元		Aerial Jib 1 プラットフォーム拡張	PAJ1 2500 / 300
人員を含む容量 (kg)		300	300
人員数		3	3
重量			
重量 (kg)		930	930
仕様			
全高 (mm)	h17	1655	1995
全長 (mm)	l1	4418	4432
幅 (mm)		2690	2690
ワーキング パラメーター			
機械設備			
回転 1 (°)		90	90
回転 2 (°)		90	90

マシンの互換性		Aerial Jib 1 プラットフォーム拡張	PAJ1 2500 / 300
参照番号 E-RECO		921292	52719268
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X	-
MRT 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X	-
MRT 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
参照番号 E-RECO 2		53027148	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>		X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes