

Scheda tecnica :

# AERIAL JIB 1



## Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Area di lavoro positiva per le diverse applicazioni
- Cestello ampio e di grande capacità

## Specifiche tecniche

- Rotazione di 90 ° su entrambi i lati del cesto
- Larghezza del cesto: 2690 mm
- Omologato per 2 persone
- Sbraccio telescopico (1630 mm)

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Capacità                      |     | Aerial Jib 1                                                                      | PAJ1 2500 / 300                                                                     |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità persone incluse (kg) |     | 300                                                                               | 300                                                                                 |
| Numero di persone             |     | 3                                                                                 | 3                                                                                   |
| Weight                        |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Peso (kg)                     |     | 930                                                                               | 930                                                                                 |
| Peso e dimensioni             |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Altezza (mm)                  | h17 | 1655                                                                              | 1995                                                                                |
| Lunghezza totale (mm)         | l1  | 4418                                                                              | 4432                                                                                |
| Larghezza (mm)                |     | 2690                                                                              | 2690                                                                                |
| Parametri di funzionamento    |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Equipaggiamento macchina      |     |  |  |
| Rotazione 1 (°)               |     | 90                                                                                | 90                                                                                  |
| Rotazione 2 (°)               |     | 90                                                                                | 90                                                                                  |

| Compatibilità della macchina               | Aerial Jib 1 | PAJ1 2500 / 300 |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Codice E-RECO                              | 921292       | 52719268        |
| MRT 1645 75                                | -            | X               |
| MRT 1645 115                               | -            | X               |
| MRT 1845 75                                | -            | X               |
| MRT 1845 115                               | -            | X               |
| MRT 2145 115                               | -            | X               |
| MRT 2260                                   | -            | X               |
| MRT 2260 e                                 | -            | X               |
| MRT 2545 115                               | -            | X               |
| MRT 2570                                   | -            | X               |
| MRT 2660                                   | -            | X               |
| MRT 2660 e                                 | -            | X               |
| MRT 3060                                   | -            | X               |
| MRT 3570                                   | -            | X               |
| MRT 3570 ES                                | -            | X               |
| MRT-X 1645                                 | -            | X               |
| MRT-X 1845                                 | -            | X               |
| MRT-X 2145                                 | -            | X               |
| MRT-X 2260                                 | -            | X               |
| MRT-X 2545                                 | -            | X               |
| MRT-X 2570                                 | -            | X               |
| MRT-X 2660                                 | -            | X               |
| MRT-X 3060                                 | -            | X               |
| MRT-X 3570                                 | -            | X               |
| MRT-X 3570 ES                              | -            | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| Codice E-RECO 2                            | 53027148     | -               |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes