

Technisches Datenblatt :

AERIAL JIB 2









Kundenvorteile

- Maximale Sicherheit für Personen.
- Positiver Arbeitsbereich (+ 9,3 m / 31 ft).
- Negativer Arbeitsbereich (- 6,4 m / 21 ft).
- Vorwärtsreichender Arbeitsbereich (+ 6,81 m / 22 ft).

Technische Merkmale

- 344° Gesamtauslegerdrehung des Anbaugeräts.
- Korbbreite: 1200 mm / 47 in x Tiefe 800 mm / 31 in.
- Gesetzlich zugelassen für 2 Personen.
- Breiter Standfuß für maximale Stabilität bei Positiv/Negativ-Positionswechsel.
- Teleskopausleger (2300 mm / 91 in).

 **ATTACHMENTS**

Technische Merkmale		Aerial Jib 2	PA.J2 1200 / 200
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		200	200
Zulässige Personenanzahl		2	2
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1358	1358
Gewicht			
Gewicht (kg)		1100	1200
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	2823	2823
Gesamtlänge (mm)	l1	4492	4471
Breite (mm)		1200	1200
Tiefe (mm)	p5	800	800
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		  	  
Drehung 1 (°)		344	172
Drehung 2 (°)		-	172

Maschinenkompatibilitäten		Aerial Jib 2	PA.J2 1200 / 200
Teile-Nummer E-RECO		921293	52719269
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	-
Teile-Nummer E-RECO 2		53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes