

Ficha técnica :

BRAZO AÉREO 2





Características técnicas

- 344° total boom rotation of the attachment.
- Basket width: 1200 mm / 47 in x depth 800 mm / 31 in.
- Legally approved for 2 persons.
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch.
- Telescopic boom (2300 mm / 91 in).

Beneficios para el cliente

- Maximum safety in people.
- Positive work area (+ 9,3 m / 31 ft).
- Negative work area (- 6,4 m / 21 ft).
- Forward reach work area (+ 6,81 m / 22 ft).

Características técnicas		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Capacidad incluyendo personal (kg)		200	200
Número de personas		2	2
Distancia al centro de gravedad (mm)		1358	1358
Weight			
Peso (kg)		1100	1200
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	2823	2823
Longitud total (mm)	l1	4492	4471
Anchura (mm)		1200	1200
Fondo (mm)	p5	800	800
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Rotación 1 (°)		344	172
Rotación 2 (°)		-	172

Compatibilidad de la máquina	Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Número de referencia E-RECO	921293	52719269
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-
Número de referencia E-RECO 2	53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS




	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
---	-------------------------------	---	------------------	---	--

TABLA DE SÍMBOLOS

	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros
--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes