

Ficha técnica :

AERIAL JIB 2









Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.







Technical characteristics

- 344° total boom rotation of the attachment.
- Basket width: 1200 mm / 47 in x depth 800 mm / 31 in.
- Legally approved for 2 persons.
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch.
- Telescopic boom (2300 mm / 91 in).

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Capacity including people (kg)		200	200
Number of people		2	2
Distance to center of gravity (mm)		1358	1358
Weight			
Overall weight (kg)		1100	1200
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	2823	2823
Overall length (mm)	l1	4492	4471
Width (mm)		1200	1200
Depth (mm)	p5	800	800
Working Parameters			
Machine Equipment		  	  
Rotation 1 (°)		344	172
Rotation 2 (°)		-	172

Compatibilidad de la máquina		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Reference number E-RECO		921293	52719269
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	-
Reference number E-RECO 2		53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes