

Fiche technique :

AERIAL JIB 2





Caractéristiques techniques

- 344° de rotation totale de la flèche de l'accessoire.
- Largeur du panier : 1200 mm / 47 in x profondeur 800 mm / 31 in.
- Homologué pour 2 personnes.
- Béquille large pour une stabilité maximale lors du changement de position positive/négative.
- Flèche télescopique (2300 mm / 91 in).

Bénéfices client

- Sécurité maximale pour les personnes.
- Zone de travail positive (+ 9,3 m / 31 ft).
- Zone de travail négative (- 6,4 m / 21 ft).
- Zone de travail à portée avant (+ 6,81 m / 22 ft).

Caractéristiques techniques		Aerial jib 2	PA.J2 1200 / 200
Capacité avec des personnes (kg)		200	200
Nombre de personnes		2	2
Distance du centre de gravité (mm)		1358	1358
Poids			
Poids (kg)		1100	1200
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)		h17 2823	2823
Longueur hors-tout (mm)		l1 4492	4471
Largeur (mm)		1200	1200
Profondeur (mm)		p5 800	800
Paramètres de travail			
Équipement machine requis			
Rotation 1 (°)		344	172
Rotation 2 (°)		-	172

Compatibilité machine		Aerial jib 2	PA.J2 1200 / 200
Numéro de référence E-RECO		921293	52719269
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 2150 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	OLD	X	-
MRT 3255 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360°	OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400°	OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360°	OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400°	OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360°	OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400°	OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilège Plus	OLD	X	-
Numéro de référence E-RECO 2		53027154	-
MRT 2150 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT 2470 Privilège Plus	OLD	-	X
MRT 2550 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT 3050 Privilège Plus	OLD	-	X
MRT 3255 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilège Plus	OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilège Plus	OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilège Plus	OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilège Plus	OLD	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir

TABEAU DES SYMBOLES

	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins
--	---------------------------	--	------------------------	--	--



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes