

Scheda tecnica :

# AERIAL JIB 2





## Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nelle persone
- Area di lavoro positiva (+ 9,3 m / 31 ft)
- Area di lavoro negativa (- 6,4 m / 21 ft)
- Lavoro in avanti (+ 6,81 m / 22 ft)







## Specifiche tecniche

- Rotazione totale dell'accessorio di 344°
- Larghezza cesto: 1200 mm / 47 in x profondità 800 mm / 31 in
- Omologato per 2 persone
- Ampio supporto per massima stabilità durante l'interruttore di posizione positivo/negativo
- Sbraccio telescopico (2300 mm / 91 in)

 **ATTACHMENTS**

Specifiche tecniche		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Capacità persone incluse (kg)		200	200
Numero di persone		2	2
Distanza dal centro di gravità (mm)		1358	1358
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		1100	1200
<b>Peso e dimensioni</b>			
Altezza (mm)	h17	2823	2823
Lunghezza totale (mm)	l1	4492	4471
Larghezza (mm)		1200	1200
Profondità (mm)	p5	800	800
<b>Parametri di funzionamento</b>			
Equipaggiamento macchina			
Rotazione 1 (°)		344	172
Rotazione 2 (°)		-	172

Compatibilità della macchina		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
<b>Codice E-RECO</b>		921293	52719269
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
<b>Codice E-RECO 2</b>		53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes