Scheda tecnica:

AERIAL JIB 2



Specifiche tecniche

- Rotazione totale dell'accessorio di 344°
- Larghezza cesto: 1200 mm / 47 in x profondità 800 mm / 31 in
- Omologato per 2 persone
- Ampio supporto per massima stabilità durante l'interruttore di posizione positivo/negativo
- Sbraccio telescopico (2300 mm / 91 in)

Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nelle persone
- Area di lavoro positiva (+ 9,3 m / 31 ft)
- Area di lavoro negativa (- 6,4 m / 21 ft)
- Lavoro in avanti (+ 6,81 m / 22 ft)



Specifiche tecniche		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200		
Capacità persone incluse (kg)		200	200		
Numero di persone		2	2		
Distanza dal centro di gravità (mm)		1358	1358		
Weight					
Peso (kg)		1100	1200		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	2823	2823		
Lunghezza totale (mm)	I1	4492	4471		
Larghezza (mm)		1200	1200		
Profondità (mm)	р5	800	800		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		88 E	\$\$ # \$c.		
Rotazione 1 (°)		344	172		
Rotazione 2 (°)			172		

Compatibilità della manchina	A CALLED A	PAJ2 1200 / 200
Compatibilità della macchina	Aerial Jib 2	
Codice E-RECO	921293	52719269
MRT 1645 75	•	Х
MRT 1645 115	·	Х
MRT 1845 75	·	Х
MRT 1845 115		Х
MRT 2145 115	·	X
MRT 2260		Χ
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		Х
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645	·	X
MRT-X 1840 Easy 360°	X	
MRT-X 1840 Easy 400°	Х	- W
MRT-X 1845	·	X
MRT-X 2145		Х
MRT-X 2145 Easy 360°	Х	
MRT-X 2145 Easy 400°	Х	
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	
MRT-X 2260	·	X
MRT-X 2545	•	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X	+
MRT-X 2545 Easy 400°	X	
MRT-X 2570	·	X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	·
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	·
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	
Codice E-RECO 2	53027154	
MRT-X 2150 Privilege Plus	Х	•
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	·
MRT-X 3050 Privilege Plus	Х	Χ
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	Х
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	Х
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	
-		

TABELLA DEI SIMBOLI								
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes