

技術シート：

# AERIAL JIB 2





## 諸元

- 344° total boom rotation of the attachment.
- Basket width: 1200 mm / 47 in x depth 800 mm / 31 in.
- Legally approved for 2 persons.
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch.
- Telescopic boom (2300 mm / 91 in).


## お客様のメリット




- Maximum safety in people.
- Positive work area (+ 9,3 m / 31 ft).
- Negative work area (- 6,4 m / 21 ft).
- Forward reach work area (+ 6,81 m / 22 ft).

諸元		Aerial Jib 2 プラットフォーム拡張	PAJ2 1200 / 200
人員を含む容量 (kg)		200	200
人員数		2	2
重心位置までの距離 (mm)		1358	1358
重量			
重量 (kg)		1100	1200
仕様			
全高 (mm)	h17	2823	2823
全長 (mm)	l1	4492	4471
幅 (mm)		1200	1200
深さ (mm)	p5	800	800
ワーキング パラメーター			
機械設備			
回転 1 (°)		344	172
回転 2 (°)		-	172

マシンの互換性		Aerial Jib 2 プラットフォーム拡張	PAJ2 1200 / 200
参照番号 E-RECO		921293	52719269
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
参照番号 E-RECO 2		53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	X
MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	X
MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>		X	-

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
---	--------	---	-------	---	-------------

記号の表					
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは无尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes