

Technische fiche :

AERIAL JIB 2





Technische kenmerken




- 344° totale rotatie van de giek van het werktuig.
- Breedte van de werkkooi: 1200 mm / 47 in x diepte 800 mm / 31 in.
- Gehomologeerd voor 2 personen.
- Brede steunpoot voor een maximale stabiliteit bij een positieverandering positief/negatief.
- Telescopische giek (2300 mm / 91 in).

Voordelen voor de klant




- Maximale veiligheid voor personen.
- Positieve werkzone (+9,3 m / 31 ft).
- Negatieve werkzone (-6,4 m / 21 ft)
- Reikwijdte van de werkzone vooraan (+6,81 m / 22 ft)

Technische kenmerken		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		200	200
Aantal personen		2	2
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1358	1358
Gewicht			
Gewicht (kg)		1100	1200
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	2823	2823
Totale lengte (mm)	l1	4492	4471
Breedte (mm)		1200	1200
Diepte (mm)	p5	800	800
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (°)		344	172
Rotatie 2 (°)		-	172

Machine compatibiliteit	Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Referentienummer E-RECO	921293	52719269
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-
Referentienummer E-RECO 2	53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank

TABEL VAN SYMOLEN

	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter
--	---------------------------	--	----------------------------	--	--



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes