

Karta danych technicznych :

WYSIEGNIK KOSZOWY 2





Korzyści dla klienta

- Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi.
- Możliwość pracy powyżej terenu (+ 9,3 m).
- Możliwość pracy poniżej terenu (- 6,4 m).
- Możliwość pracy z przodu pojazdu (+ 6,81 m).

Charakterystyka techniczna







- Zakres całkowity obrotu wynosi 344°.
- Szerokość kosza: 1200 mm x głębokość 800 mm.
- Przystosowane do transportu 2 osób.
- Szeroka podpora zapewnia stabilność podczas pracy.
- Wysięgnik teleskopowy (2300 mm).

 **ATTACHMENTS**

Charakterystyka techniczna		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		200	200
Ilość osób		2	2
Odległość od środka ciężkości (mm)		1358	1358
Weight			
Masa całkowita (kg)		1100	1200
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	2823	2823
Długość całkowita (mm)	l1	4492	4471
Szerokość (mm)		1200	1200
Głębokość (mm)	p5	800	800
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		344	172
Obrót 2 (°)		-	172

Kompatybilność maszyn	Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Numer katalogowy E-RECO	921293	52719269
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-
Numer katalogowy E-RECO 2	53027154	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABELA SYMBOLI

	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes