

Karta danych technicznych :

WYSIĘGNIK KOSZOWY 2









Charakterystyka techniczna

- Zakres całkowity obrotu wynosi 344°.
- Szerokość kosza: 1200 mm / 47 in x głębokość 800 mm / 31 in.
- Przystosowane do transportu 2 osób.
- Szeroka podpora zapewnia stabilność podczas pracy.
- Wysięgnik teleskopowy (2300 mm / 91 in).

Korzyści dla klienta

- Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi.
- Możliwość pracy powyżej terenu (+ 9,3 m / 31 ft).
- Możliwość pracy poniżej terenu (- 6,4 m / 21 ft).
- Możliwość pracy z przodu pojazdu (+ 6,81 m / 22 ft).

Charakterystyka techniczna		PAJ2 1200 / 200	Wysięgnik koszowy 2
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		200	200
Ilość osób		2	2
Odległość od środka ciężkości (mm)		1358	1358
Weight			
Masa całkowita (kg)		1200	1100
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	2823	2823
Długość całkowita (mm)	l1	4471	4492
Szerokość (mm)		1200	1200
Głębokość (mm)	p5	800	800
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny		  	  
Obrót 1 (°)		172	344
Obrót 2 (°)		172	-

Kompatybilność maszyn		PAJ2 1200 / 200	Wysięgnik koszowy 2
Numer katalogowy E-RECO		52719269	921293
MRT 1645 75		X	-
MRT 1645 115		X	-
MRT 1845 75		X	-
MRT 1845 115		X	-
MRT 2145 115		X	-
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2545 115		X	-
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 1645		X	-
MRT-X 1845		X	-
MRT-X 2145		X	-
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2545		X	-
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-	X
Numer katalogowy E-RECO 2		-	53027154
MRT 2150 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-	X

TABELA SYMBOLI







	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
---	---------------------------------	---	----------------------	---	--

TABELA SYMBOLI

	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów
--	---------------------------	--	-------------------------	--	--



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes