Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА С УДЛИНЕНИЕМ СТРЕЛЫ **2**



Технические характеристики

- Общее вращение стрелы навесного оборудования 344°.
- Ширина корзины 1200 мм, глубина 800 мм.
- Официально разрешенный подъем до 2-х человек.
- Широкая платформа для максимальной устойчивости при изменении положения выше/ниже каретки.
- Телескопическая стрела (2300 мм).

Потребительские преимущества

- Максимальная безопасность при подъеме людей.
- Дополнитнительный вылет стрелы выше каретки (+9,3 м).
- Дополнитнительный вылет стрелы ниже каретки (-6,4 м).
- Дополнитнительный горизонтальный вылет стрелы (+6,81 м).



	PAJ2 1200 / 200	Удлинение стрелы 2		
	200	200		
	2	2		
	1358	1358		
	1200	1100		
h17	2823	2823		
I1	4471	4492		
	1200	1200		
p5	800	800		
	88 6 6			
	172	344		
	172			
	l1	200 2 1358 1200 h17 2823 11 4471 1200 p5 800		

Совместимость с машинами	PAJ2 1200 / 200	Удлинение стрелы 2
Артикул E-RECO	52719269	921293
MRT 1645 75	X	
MRT 1645 115	X	
MRT 1845 75	X	
MRT 1845 115	X	
MRT 2145 115	X	
MRT 2260	X	
MRT 2260 e	X	
MRT 2545 115	X	
MRT 2570	X	
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 MRT 3570 ES	X X	
MRT-X 1645		
	X	· v
MRT-X 1840 Easy 360°	·	X
MRT-X 1840 Easy 400° MRT-X 1845	- X	X -
MRT-X 2145	X	- V
MRT-X 2145 Easy 360°	·	X
MRT-X 2145 Easy 400°	·	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	·	Х
MRT-X 2260	X	•
MRT-X 2545	Х	•
MRT-X 2545 Easy 360°	·	X
MRT-X 2545 Easy 400°	·	X
MRT-X 2570	X	·
MRT-X 2660	X	
MRT-X 3060	Х	•
MRT-X 3255 Privilege Plus	·	X
MRT-X 3570	X	•
MRT-X 3570 ES	Х	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		Х
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		Х
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X
Артикул E-RECO 2		53027154
MRT-X 2150 Privilege Plus		X
MRT-X 2470 Privilege Plus	Х	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	•	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	Х	Х
MRT-X 3255 Privilege Plus	·	Х
MRT 2150 Privilege Plus OLD		Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	Х
MRT 3255 Privilege Plus OLD	•	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта